

2021




**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

# Sistemi di battuta

HAMMER MECHANISMS



## Sistema ad impulsi Mechoneer

MECHONEER IMPACT SYSTEM


352 - 355 - 357 - 357 LL - 358 - 358 LL



## Sistema ad alzata di camma

3 JAWS MECHANISM

AT 10/2



## Sistema a martello singolo

ROCKING DOG MECHANISM

490/P - 491/P - 580



## Sistema singolo martello Jumbo

JUMBO HAMMER MECHANISM


301 - 372 - 458 - 472



## Sistema a pernetti

PIN CLUTCH MECHANISM

453



## Sistema a doppia massa battente

TWIN HAMMER MECHANISM

305 - 310 - 315 - 320 - 333 - 335 - 335 LL

457 - 462 - 466 - 813D - 813D LL


815 - 815 LL - 820 - 820LL - 830

**Fiducia**  
Trust

**Rispetto**  
Respect

**Convenienza**  
Convenience

**Reputazione**  
Reputation



**FIDUCIA:** una storia lunga 40 anni ci attribuisce l'esperienza e la competenza necessaria a realizzare prodotti affidabili e tecnologicamente avanzati che garantiscono lavori ben fatti grazie ad un'efficace continuità nell'utilizzo.

**RISPETTO:** da sempre la cortesia e l'attenzione che riserviamo ai nostri partner rivenditori punta a semplificare al massimo l'impegno, da parte di questi ultimi, nella proposta dei nostri prodotti al mercato dei professionisti utilizzatori.

**CONVENIENZA:** una gamma di prodotti completa, unita a un'ampia disponibilità di magazzino e a rapidissimi tempi di consegna, portano al partner rivenditore una sensibile riduzione dei costi con conseguente miglioramento della marginalità legata alla vendita dei nostri prodotti.

**REPUTAZIONE:** un'assistenza rapida e impeccabile e la professionale consulenza nella scelta degli utensili più adeguati alla destinazione d'uso, portano, al nostro partner rivenditore, un significativo incremento di immagine e di credibilità nei confronti del professionista utilizzatore.

**TRUST:** *we have forty years experience and knowledge to help us make and supply a range of technically advanced products which provide long life and reliability.*

**RESPECT:** *our policy is to work with our partner distributors and support them in their efforts to promote the sale of our products to the professional user market.*

**CONVENIENCE:** *we keep a complete range of products in stock and deliver quickly so our partner distributors only need to keep a small stock with a resultant improvement to their profit margins.*

**REPUTATION:** *our quick excellent service and provision of advice on the best tool for each application helps our partner distributors to improve their reputation with professional users.*

**AIRTEC**


*Specialisti della pneumatica*

# MASTER 65




MADE IN ITALY





**40 anni di storia al servizio  
dei professionisti**

*40 years of history, supporting the professional customers.*





## CASSETTA IN METALLO Cod. 17500582

Robusto contenitore completo di coperchio con cerniera, serratura con possibilità di inserire un lucchetto e comodi ganci laterali. Può contenere in 3 vani separati l'avvitatore, gli attrezzi di dotazione e gli accessori.

**Dimensioni:** 590 x 455 x 290 mm

**Peso:** 16 kg

## ALTRI ACCESSORI

<b>Chiavi a bussola esagonali in versione corta o lunga:</b>	
10806038	Bussola 1" x 38
10806046	Bussola 1" x 46
10807038	Bussola 1" x 38 lunga
10807041	Bussola 1" x 41 lunga
10807046	Bussola 1" x 46 lunga
<b>Chiavi a bussola speciali per uso ferroviario:</b>	
10817120	Bussola 1" x 21 x 21
10817121	Bussola 1" x 21 x 28
10817124	Bussola 1" x 24 x 24
<b>Altri accessori disponibili:</b>	
10550000	Kit trattenitore 1"
10820006	Snodo da 1"
10830604	Prolunga 1" x 175 mm
10830606	Prolunga 1" x 250 mm

## APPLICAZIONE A FORARE

Mandrino con inserimento punte a cambio rapido. Si applica come una normale chiave a bussola sul Master 40, trasformando l'avvitatore in trapano per legno. Il cambio rapido permette di sostituire in pochi secondi le punte, senza l'ausilio di chiavi supplementari. Le punte da legno con attacco esagonale di 9 mm sono disponibili con diametro 16 e 18 mm.

**Cod. 17800090**

Mandrino 1" a cambio rapido attacco esagonale 9 mm

**Cod. 11109016**

Punta a forare attacco esagonale  $\varnothing$  16 mm

**Cod. 11109018**

Punta a forare attacco esagonale  $\varnothing$  18 mm



# MASTER 65

## CAPACITÀ DI SERRAGGIO

Attacco quadro:	1"
Capacità bullone:	da 16 a 32 mm
Capacità serraggio massima:	2500 Nm
Coppia di utilizzo consigliata:	500-1800 Nm

## SISTEMA AD IMPULSI

Tipo:	camma e sfera
Impatti al minuto:	1800

## MOTORE

Cilindrata:	63 cc
-------------	-------

## LIVELLO SONORO

Livello pressione acustica (LpA)	101,7 dBA (ISO 3744)
Livello potenza acustica (LwA)	114,8 dBA (ISO 3744)

## LIVELLO VIBRAZIONI

	12,2 m/s <sup>2</sup> (ISO 5349)
--	----------------------------------

## DIMENSIONI

Lunghezza escluso quadro:	602 mm
Altezza:	284 mm
Larghezza:	452 mm
Peso senza carburante:	17,7 kg



# INDEX

---

Awitatori ad impulsi Hi-Tech  
Impact wrenches Hi-Tech line  
p. 10 - 15



01.

---

02.



Awitatori ad impulsi professionali  
Impact wrenches professional lines  
p. 16 - 31

---

Bussole  
Impact sockets  
p. 32 - 37



03.

---

04.



Awitatori a cricchetto  
Ratchet wrenches  
p. 38 - 43

---

Cacciaviti reversibili  
Reversible screwdrivers  
p. 44 - 49



05.

---

06.



Trapani  
Drills  
p. 50 - 55

---

Maschiatrici  
Air tappers  
p. 56 - 59



07.

---

08.



Smerigliatrici  
Grinders  
p. 60 - 69

---

Troncatrici  
Cut off tools  
p. 70 - 73



09.

---

10.



Levigatrici e pulitrici  
Sanders and polishers  
p. 74 - 85

---

11.  Martelli e scrostatori ad aghi  
Hammers and needle scalers  
p. 86 - 91

Utensili da taglio  
Cutting tools  
p. 92 - 97



12.

13.  Rivettatrici  
Riveting guns  
p. 98 - 101

Utensili vari  
Various tools  
p. 102 - 105




14.

15.  Sollevatori  
Jacks  
p. 106 - 111

Termosoffiatori  
Hot air blowers  
p. 112 - 117



16.

17.  Kit & Accessori  
Kits & accessories  
p. 118 - 123

Accessori  
Accessories  
p. 124 - 129



18.

19.  Occhiali  
Glasses  
p. 130 - 135



**AIRTEC**  
TOOLS  
MECHONEER®

**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

01

**Avvitatori ad impulsi Hi-Tech**  
Impact wrenches Hi-Tech line



## MECHONEER

Il sistema MECHONEER è un meccanismo IBRIDO che combina i sistemi di battuta TWIN HAMMER e PIN-LESS, con meno parti mobili, riducendo le vibrazioni e l'usura. La parte posteriore dell'albero è collegata da un albero secondario allo stelo del rotore, garantendo concentricità e allineamento tra rotore, coperchio e cilindro, riducendo vibrazioni ed usura ed eliminando perdite d'aria interne del motore, che potrebbero causare perdite di potenza.

The patented MECHONEER drive system is a HYBRID TWIN HAMMER/PIN-LESS mechanism that has fewer moving parts, reducing vibration and wear. The rear of the anvil is connected by a secondary spindle to the rotor spline of the motor, guaranteeing concentricity and alignment of rotor, end plates and cylinder – reducing wear and eliminating internal motor air leaks, which can affect power.

- A.** Il coperchio della gabbia mantiene il grasso nei martelli e nella gabbia, riducendo l'usura.
- B.** Il meccanismo MECHONEER, pin-less/twin hammer, riduce usura e vibrazioni.
- C.** Lo stelo del rotore collegato all'albero elimina il disallineamento e riduce l'usura e le vibrazioni.
- D.** Il pulsante brevettato, che combina il comando avvitatura/svitatura/gestione della potenza, offre una comoda operazione con una mano.
- E.** Il silenziatore brevettato riduce il livello di rumorosità a 85 dB(A).
- F.** L'impugnatura ergonomica offre grande comfort all'operatore.
- G.** La struttura dell'assemblaggio del motore con bullone passante elimina il disallineamento dei componenti, riducendo l'usura, ed elimina le perdite d'aria del motore, aumentando le prestazioni.

- A.** Hammer cage end plate retains the grease in the hammers & cage, reducing wear.
- B.** MECHONEER pin-less/twin hammer clutch reduces wear and vibration.
- C.** Rotor spline connected to anvil eliminates misalignment and reduces wear and vibration.
- D.** Patented trigger mounted combined forward/reverse/power management switch provides convenient one hand operation.
- E.** Patented muffler reduces noise level to 85 dB(A).
- F.** Ergonomic handle design provides unmatched operator comfort.
- G.** Through-bolt motor assembly construction eliminates component misalignment reducing wear; and eliminates motor air leakage increasing performance.

Il coperchio è sigillato con la gabbia, evitando le perdite di grasso.

The end plate seals with the cage, preventing loss of grease.

L'albero è guidato da un doppio battente, secondo il concetto twin hammer.


The anvil is driven by the twin hammers "twin hammer concept".

I battenti sono guidati dalla gabbia, secondo il concetto pin-less.

The hammers are driven by the cage "pin-less concept".

La gabbia è guidata dallo stelo del rotore, secondo il concetto pin-less.

The cage is driven by the rotor spline "pin-less concept".



Il perno si innesta sia in un foro sul retro dell'albero che in un foro nella parte anteriore dello stelo del rotore, assicurando una perfetta concentricità tra il rotore e l'albero MECHONEER.

The pin engages in a hole at the back of the anvil and also engages in a hole at the front of the rotor spline ensuring perfect concentricity between the rotor and MECHONEER anvil.

## SISTEMA BATTENTE DRIVE SYSTEM


01.

## Avvitatori ad impulsi Hi-Tech

Impact wrenches Hi-Tech line

mod. 352 Cod. 12102052

€ 260,00



Mini avvitatore a impulsi con attacco da 1/2", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Avvitatore notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, di buona potenza. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, 3 posizioni (2 in avvitamento).  
**Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm**

Mini 1/2" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. Ergonomic and extremely compact impact wrench, of good power. Exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions).


**Nut reversing busting torque: 1.200 Nm**



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	20	210-542	750	9.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,30	85,1±3	96,1±3	4,3

mod. 355 Cod. 12102055

€ 350,00



Avvitatore a impulsi con attacco da 1/2", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento).  
**Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm**

1/2" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions).

**Nut reversing busting torque: 1.850 Nm**



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	22	130-650	1.230	7.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,7	2,00	84,7±3	95,7±3	6,5


01.

## Avvitatori ad impulsi Hi-Tech

Impact wrenches Hi-Tech line

mod. 357 Cod. 12103067

€ 730,00



Avvitatore a impulsi con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm**

3/4" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions).

**Nut reversing busting torque: 2.600 Nm**




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	1/4" BSPT	10	3,7	3,50	85,6±3	96,6±3	7,7

NEW

mod. 357 LL Cod. 12103068


€ 800,00



Avvitatore a impulsi ad anello lungo, con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm**

3/4" long anvil impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions).

**Nut reversing busting torque: 2.600 Nm**



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	1/4" BSPT	10	3,7	4,00	85,6±3	96,6±3	7,7

01.

## Avvitatori ad impulsi Hi-Tech

Impact wrenches Hi-Tech line

NEW

mod. 358 Cod. 12106083


€ 1.100,00

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Maniglia laterale in dotazione.

**Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

1" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). Side handle included.

**Nut reversing busting torque: 3.120 Nm**



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1	39	1800-2712	2983	4.300	6,2	1/2"BSP	13	5,0	6,8	102,8±3	124,5±3	8,8

NEW

mod. 358 LL Cod. 12106084


€ 1.150,00

Avvitatore a impulsi ad anello lungo, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Maniglia laterale in dotazione.

**Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

1" long anvil impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). Side handle included.

**Nut reversing busting torque: 3.120 Nm**



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1	39	1800-2712	2983	4.300	6,2	1/2"BSP	13	5,0	7,5	102,8±3	124,5±3	8,8





**AIRTEC**  
TOOLS

APPROVED BY  
MILWAUKEE 18708002  
CE

3 2 1 1 2 3  
R



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

02

**Avvitatori ad impulsi professionali**  
Impact wrenches professional lines

02.

## Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines

**mod. 580** Cod. 16405000

**€ 210,00**

Avvitatore a impulsi da 1/4", a bassa coppia di serraggio, indicato per la rimozione delle candele di preriscaldamento. Kit completo di snodo 1/4", 2 prolunghe 1/4" (50 & 100 mm) e 5 bussole 1/4" (8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm).

Low torque 1/4" impact wrench, for diesel glow plug removal. The set includes 1/4" universal joint, 2 pcs 1/4" extension bars (50 & 100 mm) and 5 pcs 1/4" impact sockets (8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm).




"	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4	10-40	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,5	0,80	87±3	98±3	5,1

**mod. 305** Cod. 12101005

**€ 200,00**

Mini avvitatore a impulsi con attacco da 3/8". Avvitatore leggero del tipo a presa diretta, dotato di regolatore a 4 posizioni per senso di rotazione.

3/8" mini impact wrench. Light straight impact wrench equipped with 4 steps air regulator.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/8	10	5-50	70	10.000	6,2	1/4" NPT	8	1,5	0,46	87,4±3	100,4±3	6,2

**mod. 491/P** Cod. 12101011




**€ 160,00**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8". Avvitatore leggero del tipo a presa diretta, dotato di regolatore a più posizioni.

3/8" light straight impact wrench, equipped with air regulator.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/8	10	7-90	100	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,00	98±3	100±3	<2,5



## 02.

## Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines

**mod. 301** Cod. 12101001**€ 210,00**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8". Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 5 posizioni per senso di rotazione.

3/8" impact wrench, equipped with air exhaust through the handle and air regulator with 5 positions for direction of rotation.




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/8	14	7-120	271	10.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,2	1,35	93±3	104±3	6,6

**mod. 310** Cod. 12101025**€ 210,00**

Avvitatore ad impulsi professionale 3/8" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Professional 3/8" impact wrench with composite body. Excellent weight to power ratio. Very lightweight and ergonomic tool, equipped with air exhaust through the handle, air regulator with 3 positions for direction of rotation and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/8	12	34-270	340	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	91±3	102±3	3,9

**mod. 490/P** Cod. 12101015**€ 152,00**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8", leggero ed ergonomico, con regolatore di potenza progressivo.

3/8" light and ergonomic impact wrench, equipped with progressive regulator.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/8	10	8-85	100	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	91±3	103±3	8,9

**mod. 458** Cod. 12102087

**€ 230,00**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. **Utensile dotato di foro per ingrassaggio** nell'albero, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Ergonomic and extremely compact very powerful 1/2" impact wrench. **Tool equipped with hole for greasing in the anvil**, air exhaust through the handle and air regulator with 3 positions for direction of rotation.




**mod. AC 458**  
Cod. 10700458  
**€ 22,00**

Ingrassatore per utensili pneumatici.  
Tubetto da 100 g.  
Grase gun for air tool maintenance.  
100 g lubrication grease.




**mod. AC 458/R**  
Cod. 10700459  
**€ 15,00**

Tubetto grasso da 100 g.  
100 g lubrication grease.



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	16	244-542	949	10.000	6,2	1/4"BSPT	10	2,3	1,37	94,3±3	105,3±3	7,2	

## 02.


Avvitatori ad impulsi professionali  
Impact wrenches professional lines**mod. 372** Cod. 12102031**€ 300,00**

Avvitatore angolare ad impulsi, con attacco da 1/2". Avvitatore estremamente compatto, con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare in posti di lavoro stretti e scomodi. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Extremely compact 1/2" angle impact wrench, with adequate handle length to get to narrow and uncomfortable working places. Equipped with air exhaust through the handle and air regulator with 3 positions for direction of rotation.




"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	14	27-231	325	8.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,6	1,16	92,2±3	103,2±3	9,9

**mod. 315** Cod. 12102015**€ 280,00**

Avvitatore ad impulsi professionale 1/2" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Professional 1/2" impact wrench with composite body. Excellent weight to power ratio. Very lightweight and ergonomic tool, equipped with air exhaust through the handle, air regulator with 3 positions for direction of rotation and swivel air inlet.


**mod. 315/K** Cod. 12102014**€ 310,00**

Mod. 315 in valigetta, completa di bussole 1/2" (17 - 19 - 21 mm) e bussole lunghe rivestite 1/2" (17 - 19 - 21 mm).

Mod. 315 in blow mould case, with 1/2" sockets (17 - 19 - 21 mm) and 1/2" deep sockets with plastic cover (17 - 19 - 21 mm).


"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	18	68-542	814	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,95	92±3	103±3	6,8

## 02.


Avvitatori ad impulsi professionali  
Impact wrenches professional lines**mod. 457** Cod. 12102084**€ 310,00**

Avvitatore a impulsi da 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/ invertitore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Very powerful ergonomic and extremely compact 1/2" impact wrench. Equipped with air exhaust through the handle and air regulator with 3 positions for direction of rotation.



Socket		Torque		Speed	Pressure	Stroke	Weight	Sound Power	Sound Pressure	Vibration		
"	mm	Nm	Nm	1/sec	bar	mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/2	22	220-600	1.356	9.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,3	1,80	93,1±3	104,1±3	2,8

**mod. 453** Cod. 12102076**€ 180,00**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Scarico dell'aria nell'impugnatura. Regolatore di potenza a 4 posizioni in avvitamento.

1/2" impact wrench. Air exhaust through the handle. The air regulator has 4 positions when screwing.

**mod. 453/K** Cod. 12102077**€ 224,00**

Mod. 453 in valigetta, completa di bussole 1/2" (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), prolunga 125 mm, chiave esagonale 4 mm, raccordo, mini oliatore e contenitore d'olio.

Mod. 453 in blow mould case, with 1/2" sockets (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), 125 mm extension bar, 4 mm hexagonal key wrench, nipple, mini oiler and oil pot.

Socket		Torque		Speed	Pressure	Stroke	Weight	Sound Power	Sound Pressure	Vibration		
"	mm	Nm	Nm	1/sec	bar	mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/2	16	34-420	516	7.800	6,2	1/4" BSPT	8	1,5	2,40	86,1±3	99,1±3	<2,5




## 02.

Avvitatori ad impulsi professionali  
Impact wrenches professional lines**mod. 333** Cod. 12102050**€ 310,00**

Avvitatore ad impulsi 1/2" molto potente. **Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 1830 Nm.** Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Very powerful 1/2" impact wrench. **Nut busting torque of 1830 Nm.** Equipped with exhaust through the handle, 3 levels regulator on screwing and swivel air connection.




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
1/2	22	130-610	1.220	6,2	10	2,0	2,10	84,3±3	95,3±3	6,1

**mod. 462** Cod. 12102045**€ 220,00**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Scarico aria nell'impugnatura. Dotato di regolatore di potenza a 4 livelli in entrambi i sensi di rotazione.

1/2" impact wrench. Air exhaust through the handle. Equipped with a 4 levels air regulator in both directions of rotations.

**mod. 462/K** Cod. 12102044**€ 265,00**

Mod. 462 in valigetta, completa di bussole 1/2" (17 - 19 - 21 mm) e bussole lunghe rivestite 1/2" (17 - 19 - 21 mm).

Mod. 462 in blow mould case, with 1/2" sockets (17 - 19 - 21 mm) and 1/2" deep sockets with plastic cover (17 - 19 - 21 mm).

"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
1/2	16	55-420	500	6,2	10	3,0	2,50	92±3	101±3	4,1



## 02.

## Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines

**mod. 335** Cod. 12103060**€ 700,00**

Avvitatore ad impulsi 3/4" molto potente. **Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 2712 Nm.** Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Very powerful 3/4" impact wrench. **Nut busting torque of 2712 Nm.** Equipped with exhaust through the handle, 3 levels regulator on screwing and swivel air connection.



Icon	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/4"	32	270-1.830	2.100	5.000	6,2	3/8" BSP	10	3,7	3,70	86,2±3	97,2±3	8,5

**mod. 335 LL** Cod. 12103061**€ 760,00**

Avvitatore ad impulsi 3/4", con albero prolungato 6". Molto potente, **raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 2712 Nm.** Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Very powerful 3/4" impact wrench with 6" long anvil. **Nut busting torque of 2712 Nm.** Equipped with exhaust through the handle, 3 levels regulator on screwing and swivel air connection.




Icon	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/4"	32	270-1.830	2.100	5.000	6,2	3/8" BSP	10	3,7	4,20	86,2±3	97,2±3	8,5

## 02.

Avvitatori ad impulsi professionali  
Impact wrenches professional lines**mod. 466** Cod. 12103052**€ 490,00**

Avvitatore ad impulsi 3/4" molto leggero.  
Utensile dotato di scarico dell'aria  
nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli per  
senso di rotazione.

Very lightweight 3/4" impact wrench. Equipped  
with exhaust through the handle and 3 levels  
regulator for direction of rotation.




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/4	27	380-1.050	1.491	7.200	6,2	1/4" BSPT	10	2,8	2,65	87±3	98±3	4,5

**mod. 320** Cod. 12103040**€ 590,00**

Avvitatore ad impulsi professionale 3/4" in  
composito. Eccellente rapporto peso/potenza.  
Utensile leggero ed ergonomico, con scarico  
dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3  
posizioni per senso di rotazione e attacco aria  
girevole.

Professional 3/4" impact wrench with  
composite body. Excellent weight to power  
ratio. Very lightweight and ergonomic tool,  
equipped with air exhaust through the handle,  
air regulator with 3 positions for direction of  
rotation and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/4	27	271-1.627	1.900	6.000	6,2	3/8"BSPT	13	4,3	3,30	94±3	103±3	10,2

## 02.


## Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines

**mod. 813D** Cod. 12106060 € 1.000,00

Avvitatore ad impulsi 1" con impugnatura posteriore. Scarico frontale dell'aria e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

1" impact wrench with "D" handle. Front air exhaust and 3 levels air regulator in both directions of rotations.




	"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,7	7,40	98±3	109±3	18,3

**mod. 813D LL** Cod. 12106065 € 1.070,00

Avvitatore ad impulsi 1" con impugnatura posteriore e albero prolungato 6". Scarico frontale dell'aria e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

1" impact wrench with "D" handle and 6" long anvil. Front air exhaust and 3 levels air regulator in both directions of rotations.



	"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,7	8,10	106±3	117±3	13,4

02.

## Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines




**mod. 815** Cod. 12106070

**€ 1.000,00**

Avvitatore ad impulsi 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento.

1" impact wrench. Air exhaust through the handle and 3 levels air regulator on screwing.




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	7,40	102±3	113±3	14,9

**mod. 815 LL** Cod. 12106075

**€ 1.050,00**

Avvitatore ad impulsi 1" con albero prolungato 6". Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento.

1" impact wrench with 6" long anvil. Air exhaust through the handle and 3 levels air regulator on screwing.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	8,15	103±3	114±3	14,7

**Carrello Silenziato**

Cod. 17501000

**€ 900,00**

Questa applicazione permette di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Nell'operazione di svitamento si può selezionare la pressione massima di rete, mentre nell'avvitamento si può scegliere la pressione più indicata per ottenere il serraggio richiesto.

**Silenced trolley** This application allows to reduce the noise level and prevents the operator to breathe in noxious dusts produced by the direct exhaust of the air. When loosening you can use the maximum air pressure; when tightening you can choose the right pressure in order to obtain the required torque.

Avvitatori disponibili:

Impact wrenches suitable for the silenced trolley:

**mod. 815 P**

Cod. 12106070P

**€ 1.000,00**

Avvitatore pneumatico con attacco quadro 1", a doppia massa battente. 1" impact wrench. Twin hammer impact mechanism.

"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" GAS	4,2	7,40	102±3	113±3	14,9


**mod. 815 LL P**

Cod. 12106075P

**€ 1.050,00**

Versione con albero prolungato 6" (152 mm). Equipped with 6" long anvil (152 mm).

"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" GAS	4,2	8,15	103±3	114±3	14,7



MADE IN ITALY

## 02.


## Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines

**mod. 820** Cod. 12106080**€ 1.050,00**

Avvitatore a impulsi 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco girevole e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

1" impact wrench. Air exhaust through the handle, swivel air inlet and 3 levels air regulator in both directions of rotation.




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1	36	1.060-2.480	2.790	5.500	6,2	1/2" BSPT	16	5,2	6,80	99±3	110±3	14,1

**mod. 820 LL** Cod. 12106081**€ 1.100,00**

Avvitatore a impulsi 1" con albero prolungato 6". Scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco girevole e regolatore di potenza a 3 livelli per senso di rotazione.

1" impact wrench with 6" long anvil. Air exhaust through the handle, swivel air inlet and 3 levels air regulator in both directions of rotation.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1	36	1.060-2.480	2.790	5.500	6,2	1/2" BSPT	16	5,2	7,90	99±3	110±3	14,1

## 02.



Avvitatori ad impulsi professionali  
Impact wrenches professional lines

MADE IN ITALY

**mod. AT10/2** Cod. 12007030 € 3.950,00

Avvitatore di elevate prestazioni con attacco quadro da 1 1/2" con impugnatura posteriore. Per lavori gravosi.

High performance 1 1/2" impact wrench with "D" handle for heavy-duty jobs.





"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1 1/2	24-56	1.318-3.296	5.933	3.200	6,2	1/2" GAS	16	6,7	14,5	104,1±3	109,6±3	12,3

**mod. 830** Cod. 12107000 € 2.090,00

Avvitatore a impulsi 1 1/2" con impugnatura posteriore. Scarico dell'aria superiore e regolatore di potenza a 4 livelli per senso di rotazione.

1 1/2" impact wrench with "D" handle. Exhaust on top and 4 levels air regulator in both directions of rotations.



















"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1 1/2	42	1.016-3.200	4.071	3.000	6,2	1/2" BSPT	16	7,0	15,00	99,7±3	110,7±3	20,9

## 02.

# Avvitatori ad impulsi professionali

## Impact wrenches professional lines

	Mod.	Cod.													
			"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
	<b>580</b>	16405000	1/4	-	10-40	-	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,5	0,80	87±3	98±3	5,1
	<b>305</b>	12101005	3/8	10	5-50	70	10.000	6,2	1/4" NPT	8	1,5	0,46	87,4±3	100,4±3	6,2
	<b>491/P</b>	12101011	3/8	10	7-90	100	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,00	98±3	100±3	<2,5
	<b>301</b>	12101001	3/8	14	7-120	271	10.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,2	1,35	93±3	104±3	6,6
	<b>310</b>	12101025	3/8	12	34-270	340	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	91±3	102±3	3,9
	<b>490/P</b>	12101015	3/8	10	8-85	100	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	91±3	103±3	8,9
	<b>352</b>	12102052	1/2	20	210-542	750	9.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,30	85,1±3	96,1±3	4,3
	<b>458</b>	12102087	1/2	16	244-542	949	10.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,3	1,37	94,3±3	105,3±3	7,2
	<b>372</b>	12102031	1/2	14	27-231	325	8.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,6	1,16	92,2±3	103,2±3	9,9
	<b>355</b>	12102055	1/2	22	130-650	1.230	7.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,7	2,00	84,7±3	95,7±3	6,5
	<b>315</b>	12102015	1/2	18	68-542	814	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,95	92±3	103±3	6,8
	<b>457</b>	12102084	1/2	22	220-600	1.356	9.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,3	1,80	93,1±3	104,1±3	2,8
	<b>453</b>	12102076	1/2	16	34-420	516	7.800	6,2	1/4" BSPT	8	1,5	2,40	86,1±3	99,1±3	<2,5
	<b>333</b>	12102050	1/2	22	130-610	1.220	7.500	6,2	1/4" BSP	10	2,0	2,10	84,3±3	95,3±3	6,1
	<b>462</b>	12102045	1/2	16	55-420	500	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,0	2,50	92±3	101±3	4,1
	<b>357</b>	12103067	3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	1/4" BSPT	10	3,7	3,50	85,6±3	96,6±3	7,7

## 02.

# Avvitatori ad impulsi professionali

Impact wrenches professional lines

	Mod.	Cod.													
			"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
	<b>357 LL</b>	12103068	3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	1/4" BSPT	10	3,7	4,00	85,6±3	96,6±3	7,7
	<b>335</b>	12103060	3/4	32	270-1.830	2.100	5.000	6,2	3/8" BSP	10	3,7	3,70	86,2±3	97,2±3	8,5
	<b>335 LL</b>	12103061	3/4	32	270-1.830	2.100	5.000	6,2	3/8" BSP	10	3,7	4,20	86,2±3	97,2±3	8,5
	<b>466</b>	12103052	3/4	27	380-1.050	1.491	7.200	6,2	1/4" BSPT	10	2,8	2,65	87±3	98±3	4,5
	<b>320</b>	12103040	3/4	27	271-1.627	1.900	6.000	6,2	3/8" BSPT	13	4,3	3,30	94± 3	103± 3	10,2
	<b>813D</b>	12106060	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,7	7,40	98±3	109±3	18,3
	<b>813D LL</b>	12106065	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,7	8,10	106±3	117±3	13,4
	<b>358</b>	12106083	1	39	1800-2712	2983	4.300	6,2	1/2" BSP	13	5,0	6,8	102,8±3	124,5±3	8,8
	<b>358 LL</b>	12106084	1	39	1800-2712	2983	4.300	6,2	1/2" BSP	13	5,0	7,5	102,8±3	124,5±3	8,8
	<b>815</b>	12106070	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	7,40	102±3	113±3	14,9
	<b>815 LL</b>	12106075	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	8,15	103±3	114±3	14,7
	<b>820</b>	12106080	1	36	1.060-2.480	2.790	5.500	6,2	1/2" BSPT	16	5,2	6,80	99±3	110±3	14,1
	<b>820 LL</b>	12106081	1	36	1.060-2.480	2.790	5.500	6,2	1/2" BSPT	16	5,2	7,90	99±3	110±3	14,1
	<b>830</b>	12107000	1 1/2	42	1.016-3.200	4.071	3.000	6,2	1/2" BSPT	16	7,0	15,00	99,7±3	110,7±3	20,9
	<b>AT10/2</b>	12007030	1 1/2	24-56	1.318-3.296	5.933	3.200	6,2	1/2" GAS	16	6,7	14,5	104,1±3	109,6±3	12,3



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

03

**Bussole**  
Impact sockets

## 03. Bussole 1/2"

1/2" impact sockets



### Bussole standard

### Standard impact sockets

Cod.	mm	€
10802010	10	<b>6,10</b>
10802011	11	<b>6,10</b>
10802012	12	<b>6,10</b>
10802013	13	<b>6,10</b>
10802014	14	<b>6,10</b>
10802015	15	<b>6,40</b>

10802016	16	<b>6,40</b>
10802017	17	<b>6,40</b>
10802018	18	<b>6,40</b>
10802019	19	<b>6,40</b>
10802020	20	<b>7,10</b>
10802021	21	<b>7,10</b>
10802022	22	<b>7,10</b>

10802023	23	<b>7,10</b>
10802024	24	<b>8,10</b>
10802025	25	<b>8,10</b>
10802026	26	<b>9,80</b>
10802027	27	<b>9,80</b>
10802030	30	<b>12,20</b>
10802032	32	<b>12,90</b>



### Bussole lunghe

### Deep impact sockets

Cod.	mm	€
10803013	13	<b>11,40</b>
10803016	16	<b>12,20</b>
10803017	17	<b>12,20</b>
10803018	18	<b>12,20</b>
10803019	19	<b>12,50</b>

10803021	21	<b>14,80</b>
10803022	22	<b>14,80</b>
10803024	24	<b>15,00</b>
10803027	27	<b>15,60</b>
10803030	30	<b>17,40</b>



### Bussole pareti sottili

### Thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10813017	17	<b>12,40</b>
10813019	19	<b>12,40</b>
10813021	21	<b>12,80</b>
10813022	22	<b>12,90</b>



### Bussole pareti extra sottili

### Extra thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10814015	15	<b>15,30</b>
10814017	17	<b>15,80</b>
10814019	19	<b>17,00</b>



### Bussole sottili rivestite

### Thin wall covered impact sockets

Cod.	mm	€
17970017	17	<b>€ 11,80</b>
17970019	19	<b>€ 11,80</b>
17970021	21	<b>€ 11,80</b>
17970022	22	<b>€ 11,80</b>

## 03.

## Bussole 1/2"

1/2" impact sockets



## Bussole Torx

impact Torx sockets

Cod.		€
10850010	E10	€ 9,40
10850011	E11	€ 9,40
10850012	E12	€ 9,40
10850014	E14	€ 9,40
10850016	E16	€ 9,40

10850018	E18	€ 9,40
10850020	E20	€ 10,20
10850022	E22	€ 12,20
10850024	E24	€ 12,20



## Bussole inserto Torx

Torx socket bits

Cod.		€
10851030	T30	€ 13,70
10851040	T40	€ 13,70
10851045	T45	€ 13,70
10851050	T50	€ 13,70
10851055	T55	€ 13,70
10851060	T60	€ 13,70



## Bussole inserto esagonale

Hexagonal socket bits

Cod.	mm	€
10852008	8	€ 15,00
10852010	10	€ 15,00
10852012	12	€ 15,00
10852014	14	€ 15,00
10852017	17	€ 15,00
10852019	19	€ 15,00



## Snodo 1/2"

1/2" universal joint

Cod. 10820002

€ 28,20



## Prolunghe

Extensions

Cod.	mm	€
10830204	75	12,30
10830206	125	14,50



## Raccordo 1/2" F - 3/4" M

1/2" F - 3/4" M adaptor

Cod. 10840024

€ 12,50

## 03. Bussole 3/4"

3/4" impact sockets



### Bussole standard

### Standard impact sockets

Cod.	mm	€
10804017	17	<b>17,40</b>
10804019	19	<b>17,40</b>
10804021	21	<b>17,40</b>
10804022	22	<b>17,40</b>
10804023	23	<b>17,40</b>
10804024	24	<b>17,40</b>
10804025	25	<b>17,40</b>

10804026	26	<b>17,80</b>
10804027	27	<b>17,80</b>
10804028	28	<b>17,80</b>
10804030	30	<b>18,90</b>
10804032	32	<b>19,90</b>
10804033	33	<b>21,00</b>
10804034	34	<b>21,00</b>
10804036	36	<b>22,90</b>

10804038	38	<b>26,90</b>
10804041	41	<b>29,20</b>
10804046	46	<b>29,90</b>



### Bussole lunghe

### Deep impact sockets

Cod.	mm	€
10805019	19	<b>27,40</b>
10805022	22	<b>27,40</b>
10805024	24	<b>27,40</b>
10805027	27	<b>27,40</b>
10805028	28	<b>27,40</b>
10805030	30	<b>30,00</b>
10805032	32	<b>30,00</b>

10805033	33	<b>32,30</b>
10805034	34	<b>32,30</b>
10805036	36	<b>35,70</b>



### Bussole pareti sottili

### Thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10815024	24	<b>42,50</b>
10815027	27	<b>42,50</b>
10815030	30	<b>48,00</b>



### Snodo 3/4"

### 3/4" universal joint

Cod. 10820004

**€ 55,70**



### Prolunga

### Extension

Cod. 10830404

**€ 34,40**



### Raccordi

### Adaptors

Cod.	mm	€
10840042	3/4" F - 1/2" M	<b>20,80</b>
10840046	3/4" F - 1" M	<b>25,90</b>

## Bussole 1"

1" impact sockets



### Bussole standard

### Standard impact sockets

Cod.	mm	€			
10806024	24	<b>27,00</b>	10806039	39	<b>33,30</b>
10806027	27	<b>27,00</b>	10806041	41	<b>34,00</b>
10806030	30	<b>27,00</b>	10806046	46	<b>37,40</b>
10806032	32	<b>27,00</b>	10806050	50	<b>49,70</b>
10806033	33	<b>27,00</b>	10806055	55	<b>65,90</b>
10806036	36	<b>29,60</b>	10806060	60	<b>68,40</b>
10806038	38	<b>31,90</b>	10806065	65	<b>74,00</b>
			10806070	70	<b>80,60</b>

### Bussole lunghe

### Deep impact sockets

Cod.	mm	€			
10807024	24	<b>44,20</b>	10807038	38	<b>52,70</b>
10807027	27	<b>44,20</b>	10807039	39	<b>54,00</b>
10807030	30	<b>44,20</b>	10807041	41	<b>56,10</b>
10807032	32	<b>44,20</b>	10807046	46	<b>68,00</b>
10807033	33	<b>44,20</b>	10807050	50	<b>76,80</b>
10807036	36	<b>47,00</b>	10807055	55	<b>95,50</b>
			10807060	60	<b>99,30</b>

### Bussole pareti sottili

### Thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10817027	27	<b>55,40</b>
10817030	30	<b>57,80</b>
10817032	32	<b>57,80</b>

### Snodo 1"

### 1" universal joint

Cod. 10820006  
**€ 117,00**



### Prolunghe

### Extensions

Cod.	mm	€
10830604	175	<b>47,00</b>
10830606	250	<b>50,60</b>



### Raccordo 1"F - 3/4"M

### 1"F - 3/4"M adaptor

Cod. 10840064  
**€ 29,60**



## 03.

## Bussole 1 1/2"

1 1/2" impact sockets

**Bussole standard**

## Standard impact sockets

Cod.	mm	€						
10808050	50	<b>125,50</b>	10808075	75	<b>256,50</b>	10808105	105	<b>618,50</b>
10808055	55	<b>133,00</b>	10808080	80	<b>267,80</b>	10808110	110	<b>660,00</b>
10808060	60	<b>149,70</b>	10808085	85	<b>306,00</b>	10808115	115	<b>725,50</b>
10808065	65	<b>200,00</b>	10808090	90	<b>354,00</b>			
10808070	70	<b>207,50</b>	10808095	95	<b>402,00</b>			
			10808100	100	<b>578,00</b>			

**Snodo 1 1/2"**

## 1 1/2" universal joint

Cod. 10820008

**€ 536,70****Raccordo 1 1/2" F - 1" M**

## 1 1/2" F - 1" M adaptor

Cod. 10840086

**€ 192,80****Mod. 500** Cod. 17930000

Kit di chiavi a bussola attacco da 1/2" - Confezione da 10 pezzi.

10 pcs box 1/2" impact sockets.

&gt; 9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm

**€ 51,00****Mod. 505** Cod. 17970000

Set 3 bussole 1/2" pareti sottili con rivestimento in plastica.

3 pcs 1/2" thin wall impact sockets set with plastic cover and insert.

&gt; 17/19/21 mm

**€ 34,00****NEW****Mod. 506** Cod. 17980000

Set 12 pezzi bussole 1/2" extra corte.

12 pcs. 1/2" Low profile impact socket set

&gt; 10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm

**€ 60,00****Mod. 501** Cod. 17940000

Kit di chiavi a bussola attacco da 3/4". Confezione da 8 pezzi.

8 pcs box 3/4" impact sockets.

&gt; 26/27/29/30/32/35/36/38 mm

**€ 117,00**



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

04

**Avvitatori a cricchetto**

Ratchet wrenches



## 04.


## Avvitatori a cricchetto

Ratchet wrenches

**mod. 402** Cod. 12301007**€ 150,00**

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, ideale nell'utilizzo in spazi ridotti. Corpo in composito con scarico posteriore.

1/4" reversible mini ratchet wrench, ideal to work in small spaces. Composite body with rear exhaust.



"	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
1/4	8	41	350	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,50	85±3	96±3	2,6

**mod. 442** Cod. 12301030**€ 156,00**

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, ideale per spazi ridotti. Corpo ergonomico in composito con regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole.

1/4" reversible mini ratchet wrench, ideal to work in small spaces. Ergonomic composite body with air regulator, rear exhaust and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
1/4	6	7-27	27	200	6,2	1/4" BSPT	8	6,7	84±3	88±3	1,8

## 04.

## Avvitatori a cricchetto

Ratchet wrenches

**mod. 401** Cod. 12301006**€ 126,00**

Chiave a cricchetto 3/8" reversibile, ideale per utilizzo in spazi ridotti. Corpo in composito con regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole.

3/8" reversible ratchet wrench, ideal to work in small spaces. Composite body with air regulator, rear exhaust and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
3/8	8	7-41	41	200	6,2	1/4" BSPT	8	6,7	0,50	84±3	88±3	1,8

**mod. 403**

Cod. 12301008

**€ 150,00**

Mini chiave a cricchetto 3/8" reversibile, ideale nell'utilizzo in spazi ridotti. **Albero bombato, per un utilizzo più flessibile**, e corpo in composito con scarico posteriore.

3/8" reversible mini ratchet wrench, ideal to work in small spaces. **Wobble anvil for a more flexible use** and composite body with rear exhaust.




"	mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
3/8	8	41	350	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,50	85±3	96±3	2,6

## 04.

## Avvitatori a cricchetto

Ratchet wrenches

**mod. 441** Cod. 12301021**€ 228,00**

Chiave a cricchetto 1/2", con meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio. Corpo in composito. Scarico posteriore e attacco aria girevole.

1/2" reactionless ratchet wrench. Composite body, rear exhaust and swivel air inlet.

**mod. 441/K** Cod. 12301022**€ 255,00**

Mod. 441 in valigetta con 7 bussole 1/2" (9-10-11-13-14-17-19 mm), uno snodo 1/2", una prolunga 75 mm, 3 inserti L 30 mm, un porta inserti, un contenitore olio e un raccordo.

Mod. 441 in blow mould case, equipped with 7 pcs 1/2" sockets (9-10-11-13-14-17-19 mm), 3 bits L 30 mm, 1/2" universal joint, 75 mm extension bar, bits holder, nipple and oil pot.

"	mm	Nm	rpm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	10	95	400	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	1,30	90±3	96±3	15,3

**mod. 480**

Cod. 12301010

**€ 120,00**

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile.

1/2" reversible ratchet wrench.



"	mm	Nm	Nm	rpm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/2	10	13-60	80	150	6,2	1/4" BSPT	10	9,2	1,20	93±3	105±3	2,5

## 04.

## Avvitatori a cricchetto

Ratchet wrenches

**mod. 482** Cod. 12101030**€ 204,00**

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

1/2" reversible ratchet wrench. Stronger version, adjustable and very reliable.

**mod. 482/K** Cod. 12101031**€ 238,00**

Mod. 482 in valigetta, con 7 bussole 1/2" (9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 mm), 3 inserti L 30 mm, snodo 1/2", prolunga 75 mm, porta inserti, raccordo e contenitore olio.

Mod. 482 in blow mould case, equipped with 7 pcs 1/2" sockets (9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 mm), 3 bits L 30 mm, 1/2" universal joint, 75 mm extension bar, bits holder, nipple and oil pot.

" mm		Nm		bar	mm l/sec.		kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/2	10	13-115	170	170	6,2	1/4" NPT	8	8,0	1,20	92±3	105±3	3,5

**mod. 472** Cod. 12102032**€ 320,00**

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2". Comoda testina alta 63 mm per entrare in spazi ridotti. Sistema di battuta a singolo martello Jumbo. Presa ergonomica in composito. Scarico posteriore. Regolatore a 2 livelli in avvitamento, 1 in svitamento.

1/2" angle impact wrench. 63 mm head to work in small spaces. Jumbo hammer mechanism. Ergonomically designed composite handle. Rear exhaust. 2 levels regulator on screwing, 1 on unscrewing.



" mm		Nm		bar	mm l/sec.		kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/2	16	61-190	244	7.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,3	1,80	97±3	108±3	29,2



AIR TEC  
TOOLS

AIR TEC  
TOOLS

**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

05

**Cacciaviti reversibili**

Reversible screwdrivers

## 05.


## Cacciaviti reversibili

Reversible screwdrivers


**mod. 610** Cod. 12302020**€ 440,00**

Cacciavite reversibile dritto con arresto automatico dell'aria (auto shut-off). Meccanismo di avviamento a pressione. Frizione regolabile esterna. Fornito con 3 molle per ottenere serraggi diversi. Utensile venduto in configurazione "hard".

Straight grip reversible auto shut-off screwdriver. Push start mechanism. Outside adjustable clutch. Supplied with 3 different springs for adjustment of torque. Tool sold in "hard" configuration.

**HARD****MEDIUM****SOFT**

<b>Mod. 610</b>	2 - 5,1 Nm	1 - 4,5 Nm	0,5 - 3,5 Nm
-----------------	------------	------------	--------------




"	mm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4" E	5	0,5-5,1	650	6,2	1/4" BSPT	10	7,0	0,60	84±3	93±3	<2,5


**mod. 612** Cod. 12302025**€ 460,00**

Cacciavite reversibile dritto con arresto automatico dell'aria (auto shut-off). Meccanismo di avviamento a pressione. Frizione regolabile esterna. Fornito con 3 molle per ottenere serraggi diversi. Utensile venduto in configurazione "medium".

Straight grip reversible auto shut-off screwdriver. Push start mechanism. Outside adjustable clutch. Supplied with 3 different springs for adjustment of torque. Tool sold in "medium" configuration.

**HARD****MEDIUM****SOFT**

<b>Mod. 612</b>	1,5 - 3 Nm	1 - 2,5 Nm	0,4 - 2 Nm
-----------------	------------	------------	------------



"	mm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4" E	4	0,4-2,9	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	7,0	0,60	84±3	93±3	<2,5

## 05.


## Cacciaviti reversibili

Reversible screwdrivers

**mod. 603** Cod. 12301090**€ 340,00**

Cacciavite reversibile diritto. Avviamento a leva, scarico posteriore e frizione interna.

Straight reversible screwdriver. Lever start, rear exhaust and inside clutch.



"	mm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4" E	4	0,3-1,5	1.700	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,62	84±3	96±3	4,5


**mod. 606**

Cod. 12302010

**€ 330,00**

Cacciavite reversibile diritto. Avviamento a leva, scarico posteriore e frizione regolabile esterna.

Straight reversible screwdriver. Lever start, rear exhaust and outside adjustable clutch.



"	mm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4" E	5	5-6	1.800	6,2	1/4" NPT	10	6,5	1,25	85±3	98±3	<2,5



## 05.


## Cacciaviti reversibili












Reversible screwdrivers

**mod. 620** Cod. 12302080**€ 250,00**

Cacciavite reversibile a pistola. Avviamento a pulsante. Scarico posteriore. Frizione regolabile esterna per una maggiore versatilità.

Reversible screwdriver with pistol grip. Start button. Rear exhaust. External adjustable clutch for greater versatility.















											
"	mm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4" E	5	5-7	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	12,5	1,40	84,3±3	89,7±3	<2,5

**mod. 621** Cod. 12302090**€ 330,00**

Cacciavite reversibile a pistola in composito con regolazione esterna.

Reversible pistol type composite screwdriver with outside adjustable clutch.



											
"	mm	Nm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
1/4" E	6	5-10	1.650	6,2	1/4" NPT	10	10,1	1,15	83,6±3	96,6±3	<2,5

## 05.

## Cacciaviti reversibili

Reversible screwdrivers

## mod. 605 Cod. 12302005

€ 230,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Corpo in composito. Avviamento a pulsante. Scarico posteriore. **Frizione positiva.**

Reversible screwdriver with pistol grip. Composite motor housing. Start button. Rear exhaust. **Positive clutch.**



"	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/4" E	7	16	800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,1	84±3	95±3	<2,5

## mod. 608 Cod. 12302018

€ 210,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Corpo in composito. Avviamento a pulsante. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Reversible screwdriver with pistol grip. Composite motor housing. Start button. Rear exhaust. Internal adjustable clutch.



"	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/4" E	5	3-8	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,1	87±3	95±3	<2,5

## mod. 609 Cod. 12302019

€ 240,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Corpo in composito. Avviamento a pulsante. Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Reversible screwdriver with pistol grip. Composite motor housing. Start button. Rear exhaust. Internal adjustable clutch.



"	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1/4" E	6	3-11	800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,2	87±3	95±3	<2,5





**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

06

Trapani  
Drills


# 06. Trapani

Drills

**mod. 375** Cod. 15011001 **€ 160,00**

Trapano di dimensioni compatte con mandrino autoserrante in composito capacità 6,3 mm. Scarico posteriore.

Compact drill with 6,3 mm self tightening composite chuck. Rear exhaust.




KW										
kW	mm			bar	mm	mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,19	6,3	3/8" x 24F	2.800	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	84±3	95±3	<2,5

**mod. 380** Cod. 15010040 **€ 200,00**

Trapano reversibile in composito, con mandrino autoserrante in composito da 10 mm. Pulsante a doppia azione. Scarico posteriore.

Reversible composite drill, with 10 mm self tightening composite chuck. Double action trigger. Rear exhaust.


**Mod. AC 100/1**

Cod. 17700151

**€ 30,00**

Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.

Self tightening composite chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).



KW										
kW	mm			bar	mm	mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,33	10	3/8" x 24F	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	85±3	96±3	<2,5


# 06. Trapani

## Drills

**mod. 478/A** Cod. 15010010 **€ 158,00**

Trapano con mandrino autoserrante in composito. Scarico posteriore.

Drill with self tightening composite chuck. Rear exhaust.



**Mod. AC 100/1**

Cod. 17700151

**€ 30,00**

Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.


Self tightening composite chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).

KW										
kW	mm			bar		mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,35	10	3/8" x 24F	2.500	6,2	1/4" BSPT	10	1,15	82±3	100±3	<2,5

**mod. 495/A** Cod. 13200040 **€ 160,00**

Trapano dritto con mandrino autoserrante in composito. Scarico posteriore.

Straight drill with self tightening composite chuck. Rear exhaust.



**Mod. AC 100/1**

Cod. 17700151

**€ 30,00**

Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.

Self tightening composite chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).

KW										
kW	mm			bar		mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,35	10	3/8" x 24F	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	0,95	83±3	95±3	<2,5


# 06. Trapani

Drills

**mod. 493** Cod. 15010020**€ 150,00**

Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.

Angle drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.




KW										
kW	mm			bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,30	10	3/8" x 24F	1.600	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	87,4±3	101±3	<2,5

**mod. 496** Cod. 15010021**€ 190,00**

Trapano angolare reversibile con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.

Reversible angle drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.



KW										
kW	mm			bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,25	10	3/8" x 24F	1.900	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	96,7±3	113,7±3	<2,5

# 06. Trapani

Drills

**mod. 383** Cod. 15013020**€ 280,00**

Trapano reversibile in composito, con mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Pulsante a doppia azione. Scarico posteriore. Impugnatura laterale regolabile.

Reversible composite drill, with 13 mm self tightening metal chuck. Double action trigger. Rear exhaust. Adjustable side handle.




**Mod. AC 82/1**  
Cod. 17700141

**€ 61,00**

Mandrino auto serrante in metallo per punta 1,5 ÷ 13 mm. Attacco 1/2" x 20 F.

Self tightening metal chuck (1,5 ÷ 13 mm. 1/2" x 20 F).



KW										
kW	mm			bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,33	13	1/2" x 20F	800	6,2	1/4" BSPT	10	1,30	86±3	93±3	<2,5

**mod. 492/A** Cod. 15013010**€ 230,00**

Trapano con mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Scarico posteriore. Impugnatura laterale regolabile.

Drill with 13 mm self tightening metal chuck. Rear exhaust. Adjustable side handle.




**Mod. AC 82/1**  
Cod. 17700141

**€ 61,00**

Mandrino auto serrante in metallo per punta 1,5 ÷ 13 mm. Attacco 1/2" x 20 F.

Self tightening metal chuck (1,5 ÷ 13 mm. 1/2" x 20 F).



KW										
kW	mm			bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,38	13	1/2" x 20F	500	6,2	1/4" BSPT	10	1,08	84±3	97±3	<2,5





**AIRTEC**  
TOOLS

CE  
EN 12532  
SAFETY

AIRTEC  
MF  
M0001

R L

**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

07

**Maschiatrici**


Air tappers



**mod. 590** Cod. 15020000**€ 1.090,00**

Maschiatrica a pistola per diametri fino a 8 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Maschiatrica adatta solo per fori passanti, non adatta per fori cechi. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.

Pistol type air tapper for diameters up to 8 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Air tapper only suitable for through holes, not suitable for dead holes. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.




Bussola portamaschio con grano di bloccaggio (esagono 12 mm).

Tap holder with locking dowel (hex 12 mm).

mod.	Cod.	mm*	mm	€
AC 590/1	10705001	2,9	2,2	<b>17,40</b>
AC 590/2	10705002	3,1	2,5	<b>17,40</b>
AC 590/3	10705003	3,6	2,8	<b>17,40</b>
AC 590/4	10705004	4,1	3,1	<b>17,40</b>
AC 590/5	10705005	4,6	3,5	<b>17,40</b>
AC 590/6	10705006	5,1	3,9	<b>17,40</b>
AC 590/7	10705007	6,1	5,0	<b>17,40</b>
AC 590/8	10705008	6,3	5,0	<b>17,40</b>
AC 590/9	10705009	6,6	5,0	<b>17,40</b>
AC 590/10	10705010	7,1	5,6	<b>17,40</b>
AC 590/11	10705011	7,3	5,6	<b>17,40</b>
AC 590/12	10705012	8,1	6,3	<b>17,40</b>

\* **Gambo maschio** Male shank



KW										
kW	mm	F	R	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,26	8	500	800	6,2	1/4" GAS	8	9	1,00	78±3	<2,5

## 07. Maschiatrici

Air tappers


MADE IN ITALY

mod. 591 Cod. 15020010

€ 1.206,00


Maschiatrica a pistola per diametri fino a 12 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Maschiatrica adatta solo per fori passanti, non adatta per fori cechi. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.

Pistol type air tapper for diameters up to 12 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Air tapper only suitable for through holes, not suitable for dead holes. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.



Bussola portamaschio con grano di bloccaggio (esagono 12 mm).

Tap holder with locking dowel (hex 12 mm).



mod.	Cod.	mm*	mm	€
AC 590/1	10705001	2,9	2,2	17,40
AC 590/2	10705002	3,1	2,5	17,40
AC 590/3	10705003	3,6	2,8	17,40
AC 590/4	10705004	4,1	3,1	17,40
AC 590/5	10705005	4,6	3,5	17,40
AC 590/6	10705006	5,1	3,9	17,40
AC 590/7	10705007	6,1	5,0	17,40
AC 590/8	10705008	6,3	5,0	17,40
AC 590/9	10705009	6,6	5,0	17,40
AC 590/10	10705010	7,1	5,6	17,40
AC 590/11	10705011	7,3	5,6	17,40
AC 590/12	10705012	8,1	6,3	17,40
AC 590/13	10705013	8,6	7,1	18,50
AC 590/14	10705014	9,1	7,1	18,50
AC 590/15	10705015	9,5	7,1	18,50
AC 590/16	10705016	10,1	8,1	18,50
AC 590/17	10705017	10,6	8,1	18,50
AC 590/18	10705018	11,1	9,1	18,50
AC 590/19	10705019	12,1	9,1	18,50

\* Gambo maschio Male shank

KW										
kW	mm	F	R	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,40	12	220	470	6,2	1/4" GAS	8	11	2,08	78±3	<2,5



ARTEC  
LIMITED  
ST  
GRIPPER

ARTEC

CE  
2019  
INDIA  
SOLAR RICE  
JIN 80610  
100%  
100%  
100%

ARTEC  
LIMITED  
ST  
GRIPPER

**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

08

**Smerigliatrici**  
Grinders

# 08. Smerigliatrici

## Grinders

**mod. 250** Cod. 13200050

**€ 112,00**

Mini smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 3-6 mm collet mini die grinder. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.



**Mod. AC 8**  
Cod. 10700800  
**€ 20,20**

Tubo silenziatore per mod. 250/252/255.

Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/255.

KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,22	3-6	25.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,57	83±3	87±3	<2,5

**mod. 252** Cod. 13200052

**€ 172,00**

Mini smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 3-6 mm collet 90° angle mini die grinder. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.



**Mod. AC 8**  
Cod. 10700800  
**€ 20,20**

Tubo silenziatore per mod. 250/252/255.

Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/255.

KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,22	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,60	83±3	87±3	<2,5

**mod. 255** Cod. 13200055

**€ 162,00**

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 3-6 mm collet extended die grinder. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.






**Mod. AC 8**  
Cod. 10700800  
**€ 20,20**

Tubo silenziatore per mod. 250/252/255.

Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/255.

KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,22	3-6	25.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,86	83±3	87±3	<2,5



# 08. Smerigliatrici

## Grinders


1HP = 0,75 KW

**mod. 260** Cod. 13200060

**€ 190,00**

Smerigliatrice dritta 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

1 HP die grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).



1HP = 0,75 KW

**mod. 262** Cod. 13200062

**€ 280,00**

Smerigliatrice angolare 90° 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

1 HP 90° angle grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).




1HP = 0,75 KW

**mod. 265** Cod. 13200065

**€ 268,00**

Smerigliatrice prolungata 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

1 HP extended grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).



KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,75	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	14	0,80	82±3	93±3	3,0

KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,75	3-6	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	14	1,04	84±3	95±3	3,0

KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,75	3-6	18.000	6,2	1/4" BSPT	10	14	0,98	83±3	94±3	2,9



# 08. Smerigliatrici


## Grinders

**mod. 484** Cod. 13200000

**€ 95,00**

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 6 mm collet die grinder, equipped with Ø 3 mm adapter. Air regulator and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.




kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,20	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,5	0,62	92,3±3	95,3±3	<2,5

**mod. 485** Cod. 13200005

**€ 135,00**

Smerigliatrice a bassa velocità, con filetto 5/16" adatta per la rimozione di adesivi o per lavori di levigatura, sgrassatura e pulizia di superfici.

Low speed eraser with 5/16" thread, suitable for removing adhesive tapes and smoothing, roughing and cleaning surfaces.



**Mod. AC 18**  
Cod. 10702010  
**€ 8,00**

Disco in gomma Ø 88 mm.  
Ø 88 mm rubber wheel.


mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	mm	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
90	2.600	6,2	1/4" BSPT	10	11,6	0,84	225	84±3	<2,5

**mod. 495/F** Cod. 13200045

**€ 150,00**

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

Ø 6 mm collet die grinder. Air regulator and rear exhaust. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).



**Mod. AC 18**  
Cod. 10702010 **€ 8,00** Disco in gomma Ø 88 mm. Ø 88 mm rubber wheel.  
Cod. 10702011 **€ 2,10** Perno adattatore 9 mm per AC 18. 9 mm adaptor for AC 18.  
Cod. 10702012 **€ 2,10** Perno adattatore 9 mm per AC 18. 9 mm adaptor for AC 18.

kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,30	6	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	0,85	83±3	95±3	<2,5

# 08. Smerigliatrici


## Grinders

**mod. 489** Cod. 13200020

**€ 145,00**

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 6 mm.  
Regolatore dell'aria e scarico posteriore.  
Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 6 mm collet extended grinder. Air regulator  
and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.




kW	mm	bar	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,30	6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,0	0,65	91±3	101±3	<2,5

**mod. 487** Cod. 13200012

**€ 150,00**

Mini smerigliatrice angolare silenziata, fornita con pialtello Ø 50 mm e un disco abrasivo grana 80. Attacco tipo 3M Roloc e filetto maschio 1/4" x 20F. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dall'operatore.

Silenced mini angle grinder, equipped with Ø 50 mm pad and one 80 grit grinding wheel. 3M Roloc connection and 1/4" x 20F male thread. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the user.



**Mod. AC 70**  
Cod. 10700600 **€ 7,20**  
Pialtello Ø 50 mm  
Ø 50 mm rubber pad



**Mod. AC 71**  
Cod. 10700610 **€ 8,10**  
Pialtello Ø 70 mm  
Ø 70 mm rubber pad



**Mod. AC 72-73-74**  
Cod. 10700620-1-2 **€ 21,00**  
Spazzola 3M roloc Ø 50 mm  
Ø 50 mm 3M roloc brush

Grana: 50 verde - 80 giallo - 120 bianco.  
Grit: 50 green - 80 yellow - 120 white.


mm	bar	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
50/70	25.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	0,65	82±3	<2,5

## 08.

Smerigliatrici  
Grinders**mod. 700** Cod. 13200500**€ 205,00**

Smerigliatrice veloce a 54.000 giri, con pinza Ø 3 mm e Ø 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dal posto di lavoro.

High speed 54.000 rpm grinder. with Ø 3 mm and Ø 2,35 mm collets. Regulating ring nut for progressive air inlet. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the workplace.




kW	mm	rpm	bar	NPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,19	3	54.000	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,20	84±3	5,0

**mod. 710** Cod. 13200510**€ 250,00**

Smerigliatrice veloce a 70.000 giri, con pinza Ø 3 mm e Ø 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dal posto di lavoro.

High speed 70.000 rpm grinder. with Ø 3 mm and Ø 2,35 mm collets. Regulating ring nut for progressive air inlet. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the workplace.




kW	mm	rpm	bar	NPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,19	3	70.000	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,20	80±3	4,0

**mod. 715** Cod. 13200515**€ 224,00**

Smerigliatrice veloce angolare con filetto M7\*0,75. In dotazione plattello ø 30 mm per accessori autoadesivi, 5 mole (grane #60 - 320 - 400 - 600 - 1500) e 6 dischi abrasivi grana #60. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dal posto di lavoro.


High speed angle grinder with M7\*0,75 thread. Equipped with ø 30 mm self-stick pad, 5 grinding wheels (grit #60 - 320 - 400 - 600 - 1500) and 6 sanding pads grit 60. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the workplace.



mm	kW	rpm	bar	NPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
30	0,30	23.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	0,15	82,8±3	93,8±3	2,4

# 08. Smerigliatrici

Grinders

**mod. 416** Cod. 13009700**€ 370,00**


Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco Ø 125 mm, leva di sicurezza e albero filettato M14. Scarico posteriore. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni.

**Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.** I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 1 a 7 mm - Adeguata velocità di rotazione: 12.000 giri/min (78,5 m/sec) o superiore.

Heavy-duty light angle grinder. Ø 125 mm disc, safety lever and M14 thread spindle. Rear exhaust. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. **Tool equipped with a disc safety stop device.** The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 1 to 7 mm - Adequate rotation speed: 12.000 rpm (78,5 m/sec) or greater.




KW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,65	125x22	10.000	6,2	1/4" NPT	10	11,7	1,80	84±3	96±3	2,9

**mod. 417** Cod. 13009800**€ 306,00**

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole Ø 125 mm, gambo M14. Capacità abrasiva Ø 125 mm. Il carter di protezione della mola può essere orientato in 8 diverse posizioni. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 2,5 a 7 mm - Adeguata velocità di rotazione: 12.000 giri/min (78,5 m/sec) o superiore.

Light and handy Ø 125 mm angle grinder, with M14 thread. The protecting case of the wheel can be adjusted in 8 different positions. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 2,5 to 7 mm - Adequate rotation speed: 12.000 rpm (78,5 m/sec) or greater.

KW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,60	125x22	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,8	1,80	86±3	94±3	<2,5

**mod. 435** Cod. 13114500**€ 350,00**

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm per uso professionale, gambo M14. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. Maniglia laterale antivibrante in dotazione. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 1 a 7 mm - Adeguata velocità di rotazione: 10.900 giri/min (71,3 m/sec) o superiore.

Ø 125 mm angle grinder for professional use, with M14 spindle thread. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. Supplied with anti-vibration side handle. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 1 to 7 mm - Adequate rotation speed: 10.900 rpm (71,3 m/sec) or greater.


KW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,75	125x22	10.900	6,2	1/4" BSPT	10	17,5	1,90	78±3	90±3	<2,5

# 08. Smerigliatrici

## Grinders

**mod. 520** Cod. 13018020

**€ 520,00**




Smerigliatrice angolare Ø 180 mm per uso professionale, gambo M14. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. Maniglia laterale antivibrante in dotazione. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro esterno: 180 mm o inferiore - Adeguata velocità di rotazione: 7.600 giri/min o superiore.

Ø 180 mm angle grinder for professional use, with M14 spindle thread. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. Supplied with anti-vibration side handle. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: External diameter: 180 mm or less - Adequate rotation speed: 7.600 rpm or greater.

KW										
kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,75	180	7.600	6,2	3/8" BSPT	16	24,0	3,00	89,2±3	100,3±3	4,0

**mod. 525** Cod. 13019000

**€ 700,00**




Smerigliatrice angolare Ø 230 mm per uso professionale, con filetto 5/8" - 11. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. Maniglia laterale antivibrante in dotazione. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro esterno: 230 mm o inferiore - Adeguata velocità di rotazione: 5.900 giri/min o superiore.

Ø 230 mm angle grinder for professional use, with 5/8" - 11 thread. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. Supplied with anti-vibration side handle. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: External diameter: 230 mm or less - Adequate rotation speed: 5.900 rpm or greater.

KW										
kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
1,86	230	5.900	6,2	3/8" BSPT	16	19,6	3,30	93,2±3	104,2±3	2,73

**mod. 415** Cod. 13009000

**€ 600,00**




Smerigliatrice verticale Ø 230 mm per utilizzo professionale, con filetto 5/8" - 11. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 230 mm o inferiore - Spessore: da 1 a 8 mm - Adeguata velocità di rotazione: 6.000 giri/min (72,2 m/sec) o superiore.

Ø 230 mm professional vertical die grinder, with 5/8" - 11 thread. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 230 mm or less - Thickness: 1 to 8 mm - Adequate rotation speed: 6.000 rpm (72,2 m/sec) or greater.

KW										
kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
2,22	230x22	6.000	6,2	1/2" BSPT	16	26,0	5,10	95±3	103±3	4,1

# 08. Smerigliatrici

## Grinders



### mod. 423 Cod. 13118000

€ 230,00

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore e attacco aria girevole.

Belt sander for 10 x 330 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust and swivel air inlet.

Nastro abrasivo 10 x 330 mm 10 x 330 mm grinding belt				Nastro abrasivo ceramico 10 x 330 mm 10 x 330 mm ceramic grinding belt					
Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack				Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack					
Mod.	Cod.	Grana	Grit	€	Mod.	Cod.	Grana	Grit	€
AC 19/4	10702215	40		<b>2,10 cad.</b>	AC 119	10712100	40		<b>2,70 cad.</b>
AC 19	10702090	80		<b>2,10 cad.</b>	AC 119/1	10712110	60		<b>2,60 cad.</b>
AC 19/1	10702100	120		<b>2,10 cad.</b>	AC 119/2	10712120	80		<b>2,50 cad.</b>

KW										
kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,37	10x330	18.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,2	0,90	86±3	93±3	<2,5

### mod. 424 Cod. 13118100

€ 290,00

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore e attacco aria girevole.

Belt sander for 20 x 520 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust and swivel air inlet.

Nastro abrasivo 20 x 520 mm 20 x 520 mm grinding belt				Nastro abrasivo ceramico 20 x 520 mm 20 x 520 mm ceramic grinding belt					
Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack				Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack					
Mod.	Cod.	Grana	Grit	€	Mod.	Cod.	Grana	Grit	€
AC 19/5	10702220	40		<b>2,80 cad.</b>	AC 120	10712200	40		<b>3,55 cad.</b>
AC 19/2	10702200	80		<b>2,80 cad.</b>	AC 120/1	10712210	60		<b>3,45 cad.</b>
AC 19/3	10702210	120		<b>2,80 cad.</b>	AC 120/2	10712220	80		<b>3,35 cad.</b>

KW										
kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,52	20x520	16.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	1,40	84±3	92±3	<2,5

### mod. 425 Cod. 13118200


€ 390,00

Smerigliatrice a nastro, per nastri 30 x 540 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore e attacco aria girevole.

Belt sander for 30 x 540 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust and swivel air inlet.

Nastro abrasivo 30x540 mm – grana 80 30x540 mm grinding belt – grit 80.				Nastro abrasivo 30x540 mm – grana 120 30x540 mm grinding belt – grit 120.					
Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack				Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack					
Mod.	Cod.	Grana	Grit	€	Mod.	Cod.	Grana	Grit	€
<b>Mod. AC 19/6</b>	<b>Cod. 10702225</b>			<b>€ 3,50 cad.</b>	<b>Mod. AC 19/7</b>	<b>Cod. 10702230</b>			<b>€ 3,50 cad.</b>

KW										
kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,52	30x540	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	13,0	2,30	85±3	96±3	3,1





**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

09

**Troncatrici**  
Cut off tools



**mod. 543** Cod. 16070030**€ 285,00**

Smerigliatrice/troncatrice angolare, leggera, di buona potenza. Adatta per dischi  $\varnothing$  100 mm o inferiori e di spessore da 1 a 2 mm. Pulsante di bloccaggio del disco. Il carter di protezione della mola può essere orientato in 11 posizioni a 126°.

Light corner grinder/cut off tool with good power. Suitable for disks with 100 mm or less external diameter and thickness from 1 to 2 mm. Lock disk button. The turnable guard can adjust 11 positions in 126°.



**Mod. AC 543**  
Cod. 10700543  
**€ 60,00**

Set 25 dischi da taglio 100 x 1 x 10 mm.

25 pcs set 100 x 1 x 10 mm cutting wheels.



**Mod. AC 50**  
Cod. 10700500  
**€ 1,76 cad.**

Disco da taglio per acciaio  $\varnothing$  75 x 10 mm, spessore 2,5 mm.

Cutting wheel for steel,  $\varnothing$  75 x 10 mm, 2,5 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack



**Mod. AC 50/1**  
Cod. 10700501  
**€ 1,76 cad.**

Disco da taglio per acciaio  $\varnothing$  75 x 10 mm, spessore 1 mm.

Cutting wheel for steel,  $\varnothing$  75 x 10 mm, 1 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack



**Mod. AC 50/2**  
Cod. 10700502  
**€ 1,76 cad.**

Disco da taglio per acciaio  $\varnothing$  75 x 10 mm, spessore 1,5 mm.

Cutting wheel for steel,  $\varnothing$  75 x 10 mm, 1,5 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack




**Mod. AC 545/4**  
Cod. 4040542007  
**€ 3,20 cad.**

Disco da taglio  $\varnothing$  50 x 10 mm, spessore 1,2 mm.


$\varnothing$  50 x 10 mm cutting wheel, 1,2 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack



KW										
kW	mm	1/min	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,75	100	17.000	6,2	1/4" BSPT	10	5,0	1,40	93,3±3	104,3±3	5±1

## 09.

Troncatrici  
Cut off tools**mod. 540** Cod. 16070000**€ 100,00**

Troncatrice Ø 75 x 10 mm per tagliare marmitte, bulloni, viti, etc.

Ø 75 x 10 mm cut off tool. To cut off mufflers, bolts, screws, etc.

**€ 1,76 cad.****€ 1,76 cad.****Mod. AC 50**  
Cod. 10700500

Disco da taglio per acciaio Ø 75 x 10 mm, spessore 2,5 mm.

Cutting wheel for steel, Ø 75 x 10 mm, 2,5 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack**Mod. AC 50/1**  
Cod. 10700501

Disco da taglio per acciaio Ø 75 x 10 mm, spessore 1 mm.

Cutting wheel for steel, Ø 75 x 10 mm, 1 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack**€ 1,76 cad.****€ 3,20 cad.****Mod. AC 50/2**  
Cod. 10700502

Disco da taglio per acciaio Ø 75 x 10 mm, spessore 1,5 mm.

Cutting wheel for steel, Ø 75 x 10 mm, 1,5 mm thickness.


Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack**Mod. AC 545/4**  
Cod. 4040542007

Disco da taglio Ø 50 x 10 mm, spessore 1,2 mm.

Ø 50 x 10 mm cutting wheel, 1,2 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack

KW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,20	75	22.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	0,80	92,3±3	95,3±3	<2,5

**mod. 545** Cod. 16070050**€ 195,00**

Mini smerigliatrice/troncatrice angolare, disco Ø 50 x 10 mm. Kit comprendente: 5 dischi da taglio, 9 dischi abrasivi (3 x grana 60, 3 x grana 80, 3 x grana 120), occhiali di protezione e 2 chiavi.

Ø 50 x 10 mm mini angle grinder and cut-off tool. The kit includes: 5 cutting wheels, 9 grinding wheels (3 x 60 grit, 3 x 80 grit and 3 x 120 grit), safety glasses and 2 wrenches.

**€ 5,20 cad.****€ 5,20 cad.****Mod. AC 545/1**  
Cod. 40483A3911

Disco abrasivo 2" grana 60.

2" grinding wheel grit 60.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack**Mod. AC 545/2**  
Cod. 40483A3912

Disco abrasivo 2" grana 80.

2" grinding wheel grit 80.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack**€ 5,20 cad.****€ 3,20 cad.****Mod. AC 545/3**  
Cod. 40483A3913

Disco abrasivo 2" grana 120.

2" grinding wheel grit 120.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack**Mod. AC 545/4**  
Cod. 4040542007

Disco da taglio Ø 50 x 10 mm, spessore 1,2 mm.

Ø 50 x 10 mm cutting wheel, 1,2 mm thickness.

Confezione tassativa 10 pz  
10 pcs per pack

KW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
0,19	50	20.000	6,2	1/4" BSPT	8	7,5	0,50	83±3	92±3	<2,5



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

10

**Levigatrici e pulitrici**  
Sanders and polishers

## 10.

## Levigatrici e pulitrici

Sanders and polishers

**mod. 236** Cod. 13112600**€ 198,00**

Kit mini pulitrice 3" con corpo in composito. Kit comprendente: platorello velcro 3", cuffia di lana 3-1/2", 2 platorelli per lucidatura 3-1/2" (bianco e giallo) e una chiave.

3" mini polisher kit with composite body. The kit includes: 3" velcro sanding pad, 3-1/2" bonnet, 2 pcs 3-1/2" compounding pad (white and yellow) and one key.



	Cod.		€
	10702041	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	2,00
	10702042	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	2,00




**Mod. AC 77**  
Cod. 10700630 **€ 14,00**

Platorello velcro ø 50 mm. Filetto M6 x 1  
ø 50 mm velcro pad. M6 x 1 thread

**Mod. AC 78**  
Cod. 10700631 **€ 16,00**

Platorello velcro ø 75 mm. Filetto M6 x 1  
ø 75 mm velcro pad. M6 x 1 thread

Mod.	Cod.		€
AC 236/1	4040600433	Cuffia di lana 3-1/2" 3-1/2" bonnet	14,70
AC 236/2	4040600434	Platorello bianco per lucidatura 3-1/2" 3-1/2" white compounding pad	14,70
AC 236/3	4040600435	Platorello giallo per lucidatura 3-1/2" 3-1/2" yellow compounding pad	14,70



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,26	75	3.200	6,2	1/4" BSPT	10	9,16	0,72	88±3	94±3	<2,5

**mod. 237** Cod. 13112700**€ 176,00**

Kit mini levigatrice orbitale 2 & 3" con corpo in composito. Kit comprendente: 2 platorelli velcro (2 & 3"), 30 carte abrasive 2" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600), 30 carte abrasive 3" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600) e una chiave.

2 & 3" mini orbital sander kit with composite body. The kit includes: 2 velcro sanding pads (2 & 3"), 30 pcs 2" sanding papers (10 x grit 320, 10 x grit 400 and 10 x grit 600), 30 pcs 3" sanding papers (10 x grit 320, 10 x grit 400 and 10 x grit 600) and one key.



	Cod.		€
	10702041	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	2,00
	10702042	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	2,00



**Mod. AC 77**  
Cod. 10700630  
**€ 14,00**


Platorello velcro ø 50 mm. Filetto M6 x 1  
ø 50 mm velcro pad. M6 x 1 thread



**Mod. AC 78**  
Cod. 10700631  
**€ 16,00**

Platorello velcro ø 75 mm. Filetto M6 x 1  
ø 75 mm velcro pad. M6 x 1 thread

Mod.	Cod.		€
AC 237/21	4046003V24	Disco abrasivo 2" - grana 320 2" sanding paper - grit 320	1,30
AC 237/22	4046003V25	Disco abrasivo 2" - grana 400 2" sanding paper - grit 400	1,30
AC 237/23	4046003V26	Disco abrasivo 2" - grana 600 2" sanding paper - grit 600	1,30
AC 237/31	4046003V34	Disco abrasivo 3" - grana 320 3" sanding paper - grit 320	1,70
AC 237/32	4046003V35	Disco abrasivo 3" - grana 400 3" sanding paper - grit 400	1,70
AC 237/33	4046003V36	Disco abrasivo 3" - grana 600 3" sanding paper - grit 600	1,70



	KW										
mm	kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
4	0,26	75	15.000	6,2	1/4" BSPT	10	9,16	0,64	87±3	94±3	<2,5

## 10.

## Levigatrici e pulitrici

Sanders and polishers

**mod. 530** Cod. 13115100**€ 199,00**

Mini levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro ø 75 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Random orbital palm sander, ø 75 mm velcro pad. Very light and ergonomic composite body.



Mod.	Cod.		€	
<b>AC 237/21</b>	4046003V24	Disco abrasivo 2" – grana 320	2" sanding paper – grit 320	<b>1,30</b>
<b>AC 237/22</b>	4046003V25	Disco abrasivo 2" – grana 400	2" sanding paper – grit 400	<b>1,30</b>
<b>AC 237/23</b>	4046003V26	Disco abrasivo 2" – grana 600	2" sanding paper – grit 600	<b>1,30</b>
<b>AC 237/31</b>	4046003V34	Disco abrasivo 3" – grana 320	3" sanding paper – grit 320	<b>1,70</b>
<b>AC 237/32</b>	4046003V35	Disco abrasivo 3" – grana 400	3" sanding paper – grit 400	<b>1,70</b>
<b>AC 237/33</b>	4046003V36	Disco abrasivo 3" – grana 600	3" sanding paper – grit 600	<b>1,70</b>



Cod.		€
<b>10702041</b>	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	<b>2,00</b>
<b>10702042</b>	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	<b>2,00</b>


**Mod. AC 78/1**Cod. 10700632 **€ 23,00**

Platorello velcro ø 75 mm. Filetto 5/16" x 24F  
Ø 75 mm velcro pad. 5/16" x 24F thread


**Cod. 1070063201 € 27,00**

Platorello originale in velcro ø 75 mm.  
Filetto 5/16" x 24F

Original ø 75 mm velcro pad. 5/16" x 24F thread



mm	kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
2,5	0,19	75	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	6,8	0,60	80±3	95±3	5,24

**mod. 474/1** Cod. 13116510**€ 98,00**

Levigatrice ad azione orbitale, che utilizza un platorello 93 x 165 mm, con pinze a molla.

Orbital block sander, using a 93 x 165 mm pad, with spring clips.

mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
4	93x165	8.000	6,2	1/4" BSPT	10	6,5	1,80	91±3	105±3	5,5

**mod. 532** Cod. 13115200**€ 215,00**

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione.  
Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Random orbital palm sander, Ø 150 mm velcro pad. Very light and ergonomic composite body.

**€ 25,00****Mod. AC 90**  
Cod. 10702110

Platorello velcro Ø 150 mm, 6 fori.  
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 31,00****Cod. 1070211002**

Platorello originale in velcro Ø 150 mm,  
senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Original Ø 150 mm velcro pad, without  
holes. 5/16" x 24F thread

**€ 18,00****Mod. AC 91**  
Cod. 10702112

Platorello autoadesivo Ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 28,00****Mod. AC 92**  
Cod. 10702113


Platorello velcro Ø 125 mm,  
senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm velcro pad without  
holes. 5/16" x 24F thread

**€ 28,00****Mod. AC 93**  
Cod. 10702114

Platorello velcro Ø 125 mm,  
5 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro  
pad. 5/16" x 24F thread




Dischi abrasivi  
velcrati in film  
Ø 150 mm.

Ø 150 mm  
abrasive velcro  
film discs.

Mod.	Cod.	Grana Grit	€
AC 150/80	10703008	80	<b>0,66</b>
AC 150/120	10703012	120	<b>0,55</b>
AC 150/150	10703015	150	<b>0,55</b>
AC 150/220	10703022	220	<b>0,55</b>
AC 150/240	10703024	240	<b>0,55</b>
AC 150/280	10703028	280	<b>0,55</b>
AC 150/320	10703032	320	<b>0,55</b>
AC 150/360	10703036	360	<b>0,55</b>

AC 150/400	10703040	400	<b>0,55</b>
AC 150/500	10703050	500	<b>0,55</b>
AC 150/600	10703060	600	<b>0,55</b>
AC 150/800	10703080	800	<b>0,55</b>
AC 150/1000	10703100	1000	<b>0,55</b>
AC 150/1200	10703120	1200	<b>0,55</b>
AC 150/1500	10703150	1500	<b>0,55</b>
AC 150/2000	10703200	2000	<b>0,55</b>
AC 150/2500	10703250	2500	<b>0,55</b>
AC 150/3000	10703300	3000	<b>0,55</b>



mm	kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	76±3	<2,5

## 10.

Levigatrici e pulitrici  
Sanders and polishers**mod. 532L** Cod. 13115299**€ 280,00**

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione, con possibilità di utilizzo a una o due mani. Platorello velcro ø 150 mm. Regolatore dell'aria. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Random orbital palm sander, one or two hand operation. Ø 150 mm velcro pad. Air regulator. Very light and ergonomic composite body.

**€ 25,00****Mod. AC 90**

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad. 5/16" x 24F thread

**€ 31,00****Cod. 1070211002**

Platorello originale in velcro ø 150 mm, senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Original Ø 150 mm velcro pad, without holes. 5/16" x 24F thread

**€ 18,00****Mod. AC 91**

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo Ø 150 mm, 6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad. 5/16" x 24F thread

**€ 28,00****Mod. AC 92**

Cod. 10702113

Platorello velcro Ø 125 mm, senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm velcro pad without holes. 5/16" x 24F thread

**€ 28,00****Mod. AC 93**

Cod. 10702114

Platorello velcro Ø 125 mm, 5 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad. 5/16" x 24F thread




Dischi abrasivi velcrati in film Ø 150 mm.

Ø 150 mm abrasive velcro film discs.

Mod.	Cod.	Grana Grit	€
AC 150/80	10703008	80	<b>0,66</b>
AC 150/120	10703012	120	<b>0,55</b>
AC 150/150	10703015	150	<b>0,55</b>
AC 150/220	10703022	220	<b>0,55</b>
AC 150/240	10703024	240	<b>0,55</b>
AC 150/280	10703028	280	<b>0,55</b>
AC 150/320	10703032	320	<b>0,55</b>
AC 150/360	10703036	360	<b>0,55</b>

AC 150/400	10703040	400	<b>0,55</b>
AC 150/500	10703050	500	<b>0,55</b>
AC 150/600	10703060	600	<b>0,55</b>
AC 150/800	10703080	800	<b>0,55</b>
AC 150/1000	10703100	1000	<b>0,55</b>
AC 150/1200	10703120	1200	<b>0,55</b>
AC 150/1500	10703150	1500	<b>0,55</b>
AC 150/2000	10703200	2000	<b>0,55</b>
AC 150/2500	10703250	2500	<b>0,55</b>
AC 150/3000	10703300	3000	<b>0,55</b>



mm	kW	mm	rpm	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	1,00	84±3	90±3	5,6



**mod. 533**

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Dust free random orbital palm sander with suction system, Ø 150 mm velcro pad. Very light and ergonomic composite body.

	<b>Mod. 533/25</b> <b>Cod. 13115325</b>	<b>Mod. 533</b> <b>Cod. 13115300</b>	<b>Mod. 533/10</b> <b>Cod. 13115310</b>	<b>Mod. 533/25 B</b> <b>Cod. 13116325</b>	<b>Mod. 533 B</b> <b>Cod. 13116300</b>	<b>Mod. 533/10 B</b> <b>Cod. 13116310</b>
Orbita Orbit	2,5	5	10	2,5	5	10
Fori Holes	6	6	6	15	15	15
€	<b>232,00</b>	<b>236,00</b>	<b>260,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>280,00</b>



€ 25,00

**Mod. AC 90**  
Cod. 10702110

Platorello velcro Ø 150 mm, 6 fori.  
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

€ 35,00

**Mod. AC 90/15**  
Cod. 10702111

Platorello velcro Ø 150 mm, 15 fori.  
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 15 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

€ 31,00

**Cod. 1070211001**

Platorello originale in velcro Ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Original Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

€ 18,00

**Mod. AC 91**  
Cod. 10702112

Platorello autoadesivo Ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.  
5/16" x 24F thread

€ 28,00

**Mod. AC 93**  
Cod. 10702114

Platorello velcro Ø 125 mm,  
5 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro  
pad. 5/16" x 24F thread




Dischi abrasivi  
velcrati in film  
Ø 150 mm.

Ø 150 mm  
abrasive velcro  
film discs.

Mod.	Cod.	Grana Grit	€
AC 150/80	10703008	80	<b>0,66</b>
AC 150/120	10703012	120	<b>0,55</b>
AC 150/150	10703015	150	<b>0,55</b>
AC 150/220	10703022	220	<b>0,55</b>
AC 150/240	10703024	240	<b>0,55</b>
AC 150/280	10703028	280	<b>0,55</b>
AC 150/320	10703032	320	<b>0,55</b>
AC 150/360	10703036	360	<b>0,55</b>

AC 150/400	10703040	400	<b>0,55</b>
AC 150/500	10703050	500	<b>0,55</b>
AC 150/600	10703060	600	<b>0,55</b>
AC 150/800	10703080	800	<b>0,55</b>
AC 150/1000	10703100	1000	<b>0,55</b>
AC 150/1200	10703120	1200	<b>0,55</b>
AC 150/1500	10703150	1500	<b>0,55</b>
AC 150/2000	10703200	2000	<b>0,55</b>
AC 150/2500	10703250	2500	<b>0,55</b>
AC 150/3000	10703300	3000	<b>0,55</b>



mm	kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
2,5-5-10	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	0,8	76±3	88±3	<2,5

## 10.

Levigatrici e pulitrici  
Sanders and polishers**mod. 533L** Cod. 13115399**€ 300,00**

Levigatrice palmare rotorbitale, con aspirazione, con possibilità di utilizzo a una o due mani. Platorello velcro ø 150 mm. Regolatore dell'aria. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Dust free random orbital palm sander, one or two hand operation. Ø 150 mm velcro pad. Air regulator. Very light and ergonomic composite body.

**€ 25,00****Mod. AC 90**  
Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.  
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 35,00****Mod. AC 90/15**  
Cod. 10702111

Platorello velcro ø 150 mm, 15 fori.  
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 15 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 31,00****Cod. 1070211001**

Platorello originale in velcro ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Original Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 18,00****Mod. AC 91**  
Cod. 10702112

Platorello autoadesivo Ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 28,00****Mod. AC 93**  
Cod. 10702114

Platorello velcro Ø 125 mm,  
5 fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro  
pad. 5/16" x 24F thread




Dischi abrasivi  
velcrati in film  
Ø 150 mm.

Ø 150 mm  
abrasive velcro  
film discs.

Mod.	Cod.	Grana Grit	€
AC 150/80	10703008	80	<b>0,55</b>
AC 150/120	10703012	120	<b>0,55</b>
AC 150/150	10703015	150	<b>0,55</b>
AC 150/220	10703022	220	<b>0,55</b>
AC 150/240	10703024	240	<b>0,55</b>
AC 150/280	10703028	280	<b>0,55</b>
AC 150/320	10703032	320	<b>0,55</b>
AC 150/360	10703036	360	<b>0,55</b>

AC 150/400	10703040	400	<b>0,55</b>
AC 150/500	10703050	500	<b>0,55</b>
AC 150/600	10703060	600	<b>0,55</b>
AC 150/800	10703080	800	<b>0,55</b>
AC 150/1000	10703100	1000	<b>0,55</b>
AC 150/1200	10703120	1200	<b>0,55</b>
AC 150/1500	10703150	1500	<b>0,55</b>
AC 150/2000	10703200	2000	<b>0,55</b>
AC 150/2500	10703250	2500	<b>0,55</b>
AC 150/3000	10703300	3000	<b>0,55</b>



mm	kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	1,00	84±3	90±3	5,6

**mod. 534** Cod. 13115400**€ 235,00**

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, completa di sacchetto e platorello velcro Ø 150 mm a 6 fori. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Dust free random orbital palm sander, complete with hose and bag and Ø 150 mm 6 holes velcro pad. Very light and ergonomic composite body.

**€ 25,00****Mod. AC 90**  
Cod. 10702110

Platorello velcro Ø 150 mm, 6 fori.  
Filetto 5/16" x 24F  
Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 35,00****Mod. AC 90/15**  
Cod. 10702111

Platorello velcro Ø 150 mm, 15 fori.  
Filetto 5/16" x 24F  
Ø 150 mm 15 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 31,00****Cod. 1070211001**

Platorello originale in velcro Ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F  
Original Ø 150 mm 6 holes velcro pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 18,00****Mod. AC 91**  
Cod. 10702112

Platorello autoadesivo Ø 150 mm,  
6 fori. Filetto 5/16" x 24F  
Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.  
5/16" x 24F thread

**€ 28,00****Mod. AC 93**  
Cod. 10702114

Platorello velcro Ø 125 mm,  
5 fori. Filetto 5/16" x 24F  
Ø 125 mm 5 holes velcro  
pad. 5/16" x 24F thread




Dischi abrasivi  
velcrati in film  
Ø 150 mm.

Ø 150 mm  
abrasive velcro  
film discs.

Mod.	Cod.	Grana Grit	€
AC 150/80	10703008	80	<b>0,66</b>
AC 150/120	10703012	120	<b>0,55</b>
AC 150/150	10703015	150	<b>0,55</b>
AC 150/220	10703022	220	<b>0,55</b>
AC 150/240	10703024	240	<b>0,55</b>
AC 150/280	10703028	280	<b>0,55</b>
AC 150/320	10703032	320	<b>0,55</b>
AC 150/360	10703036	360	<b>0,55</b>

AC 150/400	10703040	400	<b>0,55</b>
AC 150/500	10703050	500	<b>0,55</b>
AC 150/600	10703060	600	<b>0,55</b>
AC 150/800	10703080	800	<b>0,55</b>
AC 150/1000	10703100	1000	<b>0,55</b>
AC 150/1200	10703120	1200	<b>0,55</b>
AC 150/1500	10703150	1500	<b>0,55</b>
AC 150/2000	10703200	2000	<b>0,55</b>
AC 150/2500	10703250	2500	<b>0,55</b>
AC 150/3000	10703300	3000	<b>0,55</b>



mm	kW	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	0,80	76±3	88±3	<2,5

## 10.


## Levigatrici e pulitrici

Sanders and polishers


**mod. 531** Cod. 13115180**€ 215,00**

Levigatrice orbitale per dischi abrasivi  $\varnothing$  32 mm, orbita 3 mm. Attacco aria girevole e scarico posteriore. Utensile utilizzato in abbinamento al modello 539 per la rimozione degli sporchini.

$\varnothing$  32 mm nib removal sander, with 3 mm orbit. Swivel air inlet and rear exhaust. Tool to be used along with the model 539 to remove the nibs.

Cod. 10704300 **€ 0,46**

Disco abrasivo  $\varnothing$  32 mm in film adesivo, grana 3000.  
 $\varnothing$  32 mm self-stick grinding disc in film, grit 3000.



**SISTEMA  
TWO STEPS**

	<b>KW</b>										
mm	kW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
3	0,14	32	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,4	0,50	80±3	91±3	2,7


**mod. 539** Cod. 13115900**€ 325,00**

Pulitrice rotorbitale  $\varnothing$  75 mm orbita 14 mm. Utensile utilizzato in abbinamento al modello 531 per la rimozione degli sporchini.

$\varnothing$  75 mm roto orbital polisher with 14 mm orbit. Tool used along with the model 531 to remove the nibs.

Cod. 10702030 **€ 4,00**

Spugna  $\varnothing$  85 x 25 mm.  
 $\varnothing$  85 x 25 mm sponge.



	<b>KW</b>									
mm	kW	mm	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
14	0,22	75	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,00	82±3	93±3	2,84

# 10. Levigatrici e pulitrici

Sanders and polishers



## mod. 475 Cod. 13112500

€ 89,00

Levigatrice veloce con regolatore d'aria. Filetto 7/16". Fornita con piatrello flessibile Ø 125 mm.

High speed die grinder equipped with air regulator. 7/16" thread. Supplied with flexible Ø 125 mm pad.

KW	mm	mm	bar	1/4"	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,40	125x22	20.000	6,2	1/4" NPT	10,0	10	1,30	93±3	106±3	<2,5



## mod. 420 Cod. 13117810

€ 208,00

Levigatrice angolare filetto M14. Piatrello flessibile Ø180 mm in dotazione.

Angle sander, M14 thread, with flexible Ø180 mm pad.

KW	mm	mm	bar	1/4"	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,75	171x22	4.500	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	2,00	85,7±3	96,7±3	<2,5

## mod. 421 Cod. 13117821

€ 220,00

Lucidatrice/Levigatrice angolare filetto M14. Piatrello flessibile Ø180 mm in dotazione.

Angle polisher, M14 thread, with flexible Ø180 mm pad.



### Mod. AC 95 Cod. 10702070 € 33,00

Cuffia in lana 7" per pulitrici/lucidatrici, attacco in velcro.  
7" wool polishing velcro pad.



### Mod. AC 96 (5/8"W) Cod. 10702080 € 44,30

### Mod. AC 96/14 (M14) Cod. 10702082 € 44,30

Piatrello velcro Ø180 mm per cuffia di lana.  
Ø 180 mm velcro pad for wool polishing pad.

### Mod. AC 97 (5/8"W) Cod. 10702081 € 73,10

### Mod. AC 97/14 (M14) Cod. 10702083 € 73,10

Piatrello velcro Ø180 mm + cuffia di lana.  
Ø 180 mm velcro pad + wool polishing pad.



KW	mm	mm	bar	1/4"	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
0,75	171x22	2.400	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	2,00	94±3	105±3	<2,5

## 10.

Levigatrici e pulitrici  
Sanders and polishers**mod. 427** Cod. 13200470**€ 520,00**

Levigatrice angolare multifunzione. Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

Multifunctional angle grinder. Equipped with safety guard, safety throttle lever and rear exhaust.


**Il kit comprende:**  
**Kit contents:**


**AC 427/1 4042700511**  
Spazzola metallica fine 11 mm  
11 mm fine wire brush  
€ 18,90



**AC 427/2 4042700523**  
Spazzola metallica fine 23 mm  
23 mm fine wire brush  
€ 18,90



**AC 427/3 4042700711**  
Spazzola metallica grossa 11 mm  
11 mm coarse wire brush  
€ 18,90



**AC 427/4 4042700723**  
Spazzola metallica grossa 23 mm  
23 mm coarse wire brush  
€ 18,90



**AC 427/5 404270903R**  
Disco per rimozione adesivi  
Rubber eraser  
€ 27,30



**AC 427/6 40427903RW**  
Disco per rimozione vernici a base acqua  
Water based paint rubber eraser  
€ 27,30



**AC 427/7 4042700902**  
Spazzola in rete di fibre sintetiche  
Black stripping wheel  
€ 22,00



**AC 427/8 404270903A**  
Adattatore per spazzola 11 mm  
Adaptor for 11 mm wire brush  
€ 22,00




**AC 427/9 40427903AA**  
Adattatore per spazzola 23 mm e disco rimozione adesivi/vernici.  
Adaptor for rubber eraser and 23 mm wire brush  
€ 22,00



**AC 427/10 404270902S**  
Adattatore per singole spazzole in fibre sintetiche.  
Adaptor for single black stripping wheel  
€ 22,00



**AC 427/11 404270902D**  
Adattatore per doppie spazzole in fibre sintetiche.  
Adaptor for double black strip wheels  
€ 22,00



KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>		
0,45	100	3.500	6,2	1/4" BSPT	10	11,6	1,20	88±3	94±3	4,4



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

11

**Martelli e scrostatori ad aghi**

Hammers and needle scalers



## 11.

## Martelli e scrostatori ad aghi

Hammers and needle scalers

**mod. 200** Cod. 14000035**€ 191,00**

Martello pneumatico attacco esagonale. Idoneo per l'utilizzo pesante e continuativo. Fornito in valigetta con 5 scalpelli, molla trattenimento e trattenitore.

Heavy-duty hexagonal air hammer. In blow mould case, complete with 5 chisels, quick change retainer and retainer spring.

**€ 26,50****€ 2,50 cad.****Mod. AC 9**

Cod. 17509000

Trattenitore per scalpelli.  
Quick change retainer.

**Mod. AC 11**

Cod. 4010104042

Molla trattenimento. Confezione tassativa 5 pz.  
Retainer spring. 5 pcs per pack.

Scalpelli esagonali Ø 10 mm

Ø 10 mm hexagonal chisels

Cod. 10600179

**€ 11,00**

Cod. 10600279

**€ 16,20**


Cod. 10600379

**€ 10,00**

Cod. 10600579

**€ 10,00**

Cod. 10600679

**€ 10,00**

	<b>Hz</b>								
mm	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
10	3.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	1,70	96±3	110±3	5,8

**mod. 479** Cod. 14000010**€ 117,00**

Martello pneumatico attacco esagonale, dotato di regolatore di potenza. Completo di 5 scalpelli e molla trattenimento.

Hexagonal air hammer, with progressive power regulator. Equipped with 5 chisels and retainer spring.

**€ 26,50****€ 2,50 cad.****Mod. AC 9**

Cod. 17509000

Trattenitore per scalpelli.  
Quick change retainer.

**Mod. AC 11**

Cod. 4010104042

Molla trattenimento. Confezione tassativa 5 pz.  
Retainer spring. 5 pcs per pack.

Scalpelli esagonali Ø 10 mm

Ø 10 mm hexagonal chisels

Cod. 10600179

**€ 11,00**

Cod. 10600279

**€ 16,20**


Cod. 10600379

**€ 10,00**

Cod. 10600579

**€ 10,00**

Cod. 10600679

**€ 10,00**

	<b>Hz</b>								
mm	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
10	3.500	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	1,50	99±3	110,9±3	7,4

## 11.

Martelli e scrostatori ad aghi  
Hammers and needle scalers

mod. 203 Cod. 14000045

€ 234,00

Martello pneumatico attacco esagonale, per lavori gravosi. Con doppi cuscinetti per assorbire urti e vibrazioni. Fornito in valigetta con 5 scalpelli, molla trattenimento e trattenitore.

Heavy-duty hexagonal air hammer, with dual cushions to absorb shocks and vibrations. In blow mould case, complete with 5 chisels, quick change retainer and retainer spring.



€ 26,50

**Mod. AC 9**  
Cod. 17509000  
Trattenitore per scalpelli.  
Quick change retainer.




€ 2,50 cad.










**Mod. AC 11**  
Cod. 4010104042  
Molla trattenimento. Confezione tassativa 5 pz.  
Retainer spring. 5 pcs per pack.

Scalpelli esagonali Ø 10 mm

Ø 10 mm hexagonal chisels

Cod. 10600179  
€ 11,00  
Cod. 10600279  
€ 16,20  
Cod. 10600379  
€ 10,00  
Cod. 10600579  
€ 10,00  
Cod. 10600679  
€ 10,00




								
mm	Hz	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>	
10	2.500	6,2	1/4" BSPT	8	7,5	2,60	109±3	7,39

NEW

**mod. 205** Cod. 14000050**€ 206,00**

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di tenuta dello scalpello con sfera. Scalpello piegato 35 mm in dotazione.

Air flux chipper with chisel holding system with ball. 35 mm bent chisel supplied with the tool.

**€ 23,00**

**Mod. AC 205/1**  
Cod. 10600800

Scalpello piegato 35 mm  
35 mm bent chisel

**€ 23,00**











**Mod. AC 205/2**  
Cod. 10600805

Scalpello piatto 20 mm  
20 mm flat chisel

**€ 23,00**

**Mod. AC 205/3**  
Cod. 10600810

Scalpello a punta  
Point chisel

									
mm	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
12,5	5.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,3	1,8	98±3	109±3	31±3

# 11. Martelli e scrostatori ad aghi


Hammers and needle scalers

**mod. 210** Cod. 14002000

**€ 306,00**


Scrostatore ad aghi con impugnatura dritta. Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere.

Straight version needle scaler. Equipped with adjustable coupling to adapt the length of the needles to the task.



**Mod. AC 210**  
Cod. 17600010 **€ 20,50**

Set aghi di ricambio (19 aghi 18 cm - Ø 3 mm)  
Replacement needles set (19 needles 18 cm - Ø 3 mm)





Nr	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
19 (Ø3 mm)	3.000	6,2	1/4" BSPT	8	4,0	2,60	97±3	107,8±3	8,7

**mod. 211** Cod. 14002010

**€ 328,00**


Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere.

Pistol version needle scaler. Equipped with adjustable coupling to adapt the length of the needles to the task.



**Mod. AC 210**  
Cod. 17600010 **€ 20,50**

Set aghi di ricambio (19 aghi 18 cm - Ø 3 mm)  
Replacement needles set (19 needles 18 cm - Ø 3 mm)




Nr	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
19 (Ø3 mm)	3.000	6,2	1/4" BSPT	8	4,0	2,60	97±3	107,8±3	8,7

**mod. 212** Cod. 14002020

**€ 350,00**


Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola, per lavori gravosi. Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere.

Heavy duty pistol grip needle scaler. Equipped with adjustable coupling to adapt the length of the needles to the task.



**Mod. AC 212**  
Cod. 17600020 **€ 30,00**

Set aghi di ricambio (28 aghi 18 cm - Ø 3 mm)  
Replacement needles set (28 needles 18 cm - Ø 3 mm)



Nr	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
28 (Ø3 mm)	2.700	6,2	1/4" BSPT	10	6,0	3,90	102±3	113±3	9,8



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

12

**Utensili da taglio**

Cutting tools

## 12.

## Utensili da taglio

Cutting tools

**mod. 553** Cod. 16300001**€ 195,00**

Seghetto alternativo dotato di tubo di scarico posteriore, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.

Reciprocating saw equipped with rear air exhaust hose and one blade for steel (32T) and one for aluminium (24T). 10 mm blade stroke.

Lame per seghetto alternativo  
confezione da 10 pezzi - Lunghezza: 95 mm. Taglio: 50 mm.

Blades for reciprocating saw  
10 pcs box - Length: 95 mm. Cut: 50 mm

**Mod. AC 20**  
Cod. 10700120

**€ 3,70 cad.**

32 denti - acciaio  
32 teeth - steel

**Mod. AC 21**  
Cod. 10700121


**€ 3,70 cad.**

24 denti - alluminio  
24 teeth - aluminum

**Mod. AC 22**  
Cod. 10700122

**€ 3,70 cad.**

18 denti - legno  
18 teeth - wood



HZ								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
9.000	6,2	1/4" BSPT	8	4,0	0,80	87,5±3	94,6±3	12,1

**mod. 554** Cod. 16300003**€ 170,00**

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.

Reciprocating saw equipped with one blade for steel (32T) and one for aluminum (24T). 10 mm blade stroke.

Lame per seghetto alternativo  
confezione da 10 pezzi - Lunghezza: 95 mm. Taglio: 50 mm.

Blades for reciprocating saw  
10 pcs box - Length: 95 mm. Cut: 50 mm

**Mod. AC 20**  
Cod. 10700120

**€ 3,70 cad.**

32 denti - acciaio  
32 teeth - steel

**Mod. AC 21**  
Cod. 10700121


**€ 3,70 cad.**

24 denti - alluminio  
24 teeth - aluminum

**Mod. AC 22**  
Cod. 10700122

**€ 3,70 cad.**

18 denti - legno  
18 teeth - wood



HZ								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
9.000	6,2	1/4" BSPT	6	2,9	0,60	87±3	100±3	15,0

## 12.

Utensili da taglio  
Cutting tools**mod. 557/K** Cod. 16300007**€ 295,00**

Seghetto pneumatico che può essere utilizzato anche come limatrice pneumatica. Le lime devono avere un diametro massimo del gambo di 4 mm e una lunghezza di battuta di 10 mm. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).

Air saw that can be also used as air filer. The files must have a max shank diameter of 4 mm and a stroke length of 10 mm. In blow mould case, equipped with 5 pcs files, 5 pcs 24T blades and 5 pcs 32T blades.



Lame per seghetto alternativo. Confezione da 10 pezzi - Lunghezza: 95 mm. Taglio: 50 mm.  
Blades for reciprocating saw. 10 pcs box - Lenght: 95 mm. Cut: 50 mm



**Mod. AC 20**  
Cod. 10700120  
**€ 3,70 cad.**

32 denti - acciaio  
32 teeth - steel



**Mod. AC 21**  
Cod. 10700121  
**€ 3,70 cad.**


24 denti - alluminio  
24 teeth - aluminum



**Mod. AC 22**  
Cod. 10700122  
**€ 3,70 cad.**

18 denti - legno  
18 teeth - wood

Lime ø 4 mm  
Ø 4 mm files

**AC 557/1**Cod. 10700141 **€ 13,50****AC 557/2**Cod. 10700142 **€ 13,50****AC 557/3**Cod. 10700143 **€ 13,50****AC 557/4**Cod. 10700144 **€ 13,50****AC 557/5**Cod. 10700145 **€ 13,50**

Hz								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
5.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,10	86±3	96,1±3	4,2



# 12. Utensili da taglio

Cutting tools

**mod. 565** Cod. 16301000**€ 190,00**

Limatrice pneumatica, dotata di gancio di sospensione e attacco aria girevole. In dotazione 4 lime. Attacco tondo Ø 6 mm. Corsa della lama 10 mm.

Air filer, equipped with hook and swivel air inlet. Supplied with 4 limes. Ø 6 mm round attachment. 10 mm blade stroke.



Lime Ø 6 mm  
Ø 6 mm files




**AC 565/1** € 14,70  
Cod. 4040308023

**AC 565/2** € 14,70  
Cod. 4040308024

**AC 565/3** € 14,70  
Cod. 4040308025

**AC 565/4** € 14,70  
Cod. 4040308026




HZ								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
3.700	6,2	1/4" BSPT	8	4,2	1,00	84,5±3	95±3	0,3

**mod. 571** Cod. 16303000**€ 143,00**

Roditrice pneumatica di ingombro ridotto ed ottima maneggevolezza. Indicato per eseguire tagli su lamiere, rivestimenti o ogni altro materiale di piccolo spessore (fino a 1,5 mm di spessore).

Air nibbler, particularly handy considering the compact size and the low weight. Indicated to cut metal sheets, coatings or any other material of small thickness (up to 1,5 mm thick).



HZ								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
3.500	6,2	1/4" BSPT	10	6,0	0,80	92±3	103±3	10,5

## 12.


## Utensili da taglio










Cutting tools

**mod. 567** Cod. 16302000**€ 170,00**

Cesoia pneumatica a pistola, con capacità di taglio da 1,1 mm.

Pistol type air shear, with 1,1 mm cutting capacity.












								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
2.800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,30	85±3	96±3	3,4

**mod. 568** Cod. 16302005**€ 170,00**

Cesoia pneumatica dritta, con capacità di taglio da 1,2 mm.

Straight air shear, with 1,2 mm cutting capacity.



								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
2.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,10	80,3±3	91,3±3	3,2



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

13

**Rivettatrici**

Riveting guns










## 13.

Rivettatrici  
Riveting guns**mod. 410** Cod. 16043000**€ 430,00**

Rivettatrice idropneumatica in composito, con interruttore di comando di aspirazione e contenitore di raccolta. Adatta per rivetti ciechi/a strappo standard da 2,4 a 4,8 mm in tutti i materiali.

Composite air hydraulic riveter with suction control switch and collection bottle. Riveter capacity: 2,4 - 4,8 mm. Tools suitable for standard blind rivets in all materials.












Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
15	908	da 2,4 a 4,8	6,2	1/4" NPT	6	2,0	1,45	72,8±3	83,8±3	<2,5

**mod. 413** Cod. 16045000**€ 182,00**

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Capacità rivetti: 2,4 – 4,8 mm. Utensile adatto per rivetti ciechi/a strappo standard in alluminio o rame.

Air hydraulic riveter. Riveter capacity: 2,4 – 4,8 mm. Tool suitable for aluminum or copper standard blind rivets.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
14	850	da 2,4 a 4,8	6,2	1/4" NPT	6	2,0	1,45	76±3	88±3	<2,5

# 13. Rivettatrici

Riveting guns

**mod. 414** Cod. 16046000

**€ 800,00**

Rivettatrice idropneumatica in composito, con interruttore di comando di aspirazione e contenitore di raccolta. Adatta per rivetti ciechi/a strappo standard da 3,2 a 7,9 mm in tutti i materiali.

Composite air hydraulic riveter with suction control switch and collection bottle. Riveter capacity: 3,2 - 7,9 mm. Tools suitable for standard blind rivets in all materials.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
22,5	1.723	da 3,2 a 7,9	6,2	1/4" NPT	6	2,0	1,88	75,5±3	86,5±3	<2,5

**mod. 412** Cod. 16044100

**€ 435,00**

Rivettatrice idropneumatica a pistola, alte prestazioni. Capacità rivetti: 2,4 - 6,4 mm. Utensile adatto per rivetti ciechi/a strappo standard in alluminio o rame.

Heavy-duty air hydraulic riveter. Riveter capacity: 2,4 - 6,4 mm. Tool suitable for aluminum or copper standard blind rivets.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
18,5	1.248	da 2,4 a 6,4	6,2	1/4" NPT	6	2,0	2,10	78±3	90±3	<2,5



ARTEC TOOLS  
ENNA MARCO  
900 SN-01  
900 SN-01

**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

14

**Utensili vari**

Various tools



## 14.


## Utensili vari








Various tools

**mod. 900** Cod. 15100000**€ 173,00**

Penna marcatrice con punta al carburo di tungsteno. Adatta per scrivere su superfici lisce, di metallo, acciaio temperato e inox, lamiera, plastica, pietra e marmo.

Engraving pen with tungsten carbide tip. For use on smooth, metal, tempered and stainless steel, sheet, plastic, stone and marble surfaces.











HZ							
	bar	mm	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
34.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,24	75±3	2,9

**mod. 550** Cod. 16200000**€ 49,00**

Pistola pneumatica per silicone, collanti, sigillanti, ecc. di media densità. Da utilizzare con cartucce standard fino a 400 g (50 x 215 mm) rigide o morbide.

Caulking gun for silicone, adhesives, sealants, etc. medium density. For use with rigid or soft standard cartridges up to 400 g (50 x 215 mm).



						
bar	mm	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
6,2	1/4" BSPT	6	0,8 (x corsa)	1,10	74±3	<2,5

# 14. Utensili vari

Various tools

**mod. 562** Cod. 16400030

**€ 350,00**


Coltello oscillante per parabrezza, dotato di tubo di scarico posteriore. Completo di 3 lame (G 35-25, U25 e G 90-58).











Window cutter for windscreen equipped with back air exhaust hose. Complete with 3 blades (G 35-25, U25 and G 90-58).



Lame per coltello oscillante - Attacco esagonale 19 mm.  
Blades for window cutter - 19 mm hexagonal drive.

<b>AC 40</b> - 10700010	(G 35-25)	<b>€ 31,20</b>
<b>AC 41</b> - 10700310	(U 25)	<b>€ 46,50</b>
<b>AC 42</b> - 10700030	(G 57-27)	<b>€ 49,10</b>
<b>AC 43</b> - 10700210	(SC 22)	<b>€ 39,30</b>
<b>AC 44</b> - 10700320	(U 90)	<b>€ 58,90</b>
<b>AC 46</b> - 10700430	(K 30E)	<b>€ 44,70</b>
<b>AC 47</b> - 10700510	(S 63)	<b>€ 48,60</b>
<b>AC 48</b> - 10700440	(G90-58)	<b>€ 50,90</b>



									
mm	Hz	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
Hex 19	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,9	1,22	88±3	98±3	10,9



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

15

**Sollevatori**  
Jacks

 **MADE IN ITALY**

# 15. Sollevatori

Jacks

**mod. 1132** Cod. 16601132

**€ 590,00**



**Mod. PL 50**


Cod. 16610050 - 50 mm **€ 49,00**

**Mod. PL 100**

Cod. 16610100 - 100 mm **€ 53,50**

Prolunghe a richiesta per sollevatori pneumatici.  
Optional extensions for pneumatic jacks.

Pneumatic jack built with high resistant diaphragm. Equipped with internal telescopic guide, limit stop device and safety valve.  
Capacity: 2 ton - Weight: 12 kg.



**mod. 1203** Cod. 16601203

**€ 740,00**



**Mod. PL 50**


Cod. 16610050 - 50 mm **€ 49,00**

**Mod. PL 100**

Cod. 16610100 - 100 mm **€ 53,50**

Prolunghe a richiesta per sollevatori pneumatici.  
Optional extensions for pneumatic jacks.

Pneumatic jack built with high resistant diaphragm. Equipped with internal telescopic guide, limit stop device and safety valve.  
Capacity: 2 ton - Weight: 14 kg.



**mod. 3214** Cod. 16603214

**€ 1.970,00**



**Mod. 116**

Cod. 16610116 - 70 mm

**€ 48,00**


**Mod. 117**

Cod. 16610117 - 120 mm

**€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.

Portable air hydraulic jack, the lightest and most compact jack of the range. Ideal for keeping on board the vehicle and for people providing road assistance. With ABS case for transportation.  
Capacity: 20/10 ton. Weight: 15 kg.  
Average air consumption: 6,6 l/sec.



# 15. Sollevatori

## Jacks

**mod. 3217** Cod. 16603217

**€ 1.760,00**

Sollevatore oleopneumatico portatile, leggero e maneggevole, con manico smontabile, adatto per mezzi pesanti. Rientro automatico dei pistoni. Le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada.

Portata: 40/20 ton. Peso: 37 kg.  
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Lightweight and easy to handle portable air hydraulic jack, with removable handle, suitable for heavy vehicles. The pistons move back automatically. The two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for keeping on board the vehicle and for people providing road assistance. Capacity: 40/20 ton. Weight: 37 kg. Average air consumption: 6,6 l/sec.




**Mod. 116**

Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**

Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



**mod. 1215** Cod. 16601215

**€ 2.000,00**

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto. Portata: 40/20 ton. Peso: 39 kg. Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load. Capacity: 40/20 ton. Weight: 39 kg. Average air consumption: 6,6 l/sec.




**Mod. 116**

Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**

Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



**mod. 1217** Cod. 16601217

**€ 2.000,00**

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto. Portata: 40/20 ton. Peso: 41 kg. Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load. Capacity: 40/20 ton. Weight: 41 kg. Average air consumption: 6,6 l/sec.




**Mod. 116**

Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**

Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



# 15. Sollevatori

Jacks



**mod. 1222** Cod. 16601222

**€ 2.800,00**

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.  
Portata: 60/30 ton. Peso: 71 kg.  
Consumo aria medio: 10 l/sec.


Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.  
Capacity: 60/30 ton. Weight: 71 kg.  
Average air consumption: 10 l/sec.



**Mod. 116**  
Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**  
Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



**mod. 1135** Cod. 16601135

**€ 2.550,00**

Sollevatore oleopneumatico per mezzi agricoli e macchine movimento terra. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.  
Portata: 30 ton. Peso: 57 kg.  
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.


Air hydraulic jack for agricultural and earth moving machines. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.  
Capacity: 30 ton. Weight: 57 kg.  
Average air consumption: 6,6 l/sec.



**Mod. 116**  
Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**  
Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



**mod. 1312** Cod. 16601312

**€ 2.950,00**

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.  
Portata: 60/30/15 ton. Peso: 50 kg.  
Consumo aria medio: 10 l/sec.


Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.  
Capacity: 60/30/15 ton - Weight: 50 kg.  
Average air consumption: 10 l/sec.



**Mod. 116**  
Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**  
Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



# 15. Sollevatori

## Jacks



**mod. 1315** Cod. 16601315

**€ 3.050,00**

Sollevatore oleopneumatico per mezzi pesanti che utilizzano sospensioni pneumatiche molto vicine alla ruota o pneumatici ribassati.  
Portata: 60/30/18 ton. Peso: 46 kg.  
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.


Air hydraulic jack made for use with heavy vehicles fitting lowered tyres or pneumatic suspensions very close to the wheel.  
Capacity: 60/30/18 ton. Weight: 46 kg.  
Average air consumption: 6,6 l/sec.



**Mod. 116**  
Cod. 16610116 - 70 mm **€ 48,00**

**Mod. 117**  
Cod. 16610117 - 120 mm **€ 61,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.  
Extensions supplied with the jack.



## Utilizzo consigliato

### Recommended use

	1132	1135	1203	1215	1217	1222	1312	1315	3214	3217
	•		•							
	•		•							
	•		•							
	•		•							
	•		•							
	•		•							
				•	•	•		•	•	•
						•				
						•				
				•	•	•		•	•	•
				•	•	•		•	•	•
				•	•	•		•	•	•
				•	•	•		•	•	•
		•				•				
		•								
		•								
		•				•				
		•				•				
		•				•				
							•	•		
							•	•		
							•	•		





**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

16

**Termosoffiatori**

Hot air blowers

**WELDY HG 330-B (PIC)** Cod. 19000011**€ 98,00**

Termosoffiatore in scatola, completa di ugello salvavetro (19100001) e ugello a riflettore (19100004). Regolazione della portata d'aria mediante interruttore a due posizioni. Termosoffiatore adatto per temoretrazione, deformazione, asciugatura, incollaggio e scongelamento.

Hot air blower in box, complete with glass protection nozzle (19100001) and reflector nozzle (19100004). Air flow adjustment via a two-steps switch. Tools indicated for shrinking, deforming, drying, joining adhesives and defrosting.

**accessori utilizzabili**  
**usable accessories**

Cod. 19100001

**€ 13,60**Ugello salvavetro.  
Glass protection nozzle

Cod. 19100002

**€ 13,60**Ugello fessura larga.  
Wide-slot nozzle


Cod. 19100004

**€ 13,20**Ugello a riflettore.  
Reflector nozzle

Cod. 19100007

**€ 17,80**Rullo di pressione.  
Pressure roller

<b>Tensione</b>	<b>/ Voltage</b>	230 V
<b>Potenza</b>	<b>/ Power</b>	1600 W
<b>Intervallo di temperature</b>	<b>/ Temperature range</b>	350/550°C
<b>Portata d'aria</b>	<b>/ Air flow</b>	350/500 l/min
<b>Pressione sonora</b>	<b>/ Sound pressure</b>	67 dB(A)
<b>Peso</b>	<b>/ Weight</b>	700 g
<b>Diametro beccuccio</b>	<b>/ Spout diameter</b>	ø35,5 mm
<b>Dimensione utensile</b>	<b>/ Tool dimensions a x b x c</b>	230x250x80 (ø45) mm



## 16.

Termosoffiatori  
Hot air blowers**WELDY HG 330-S (PRO)** Cod. 19000026**€ 168,00**

Termosoffiatore in scatola, completa di ugello salvavetro (19100001), ugello riduttore (19100003) e ugello a riflettore (19100004). Regolazione della portata d'aria mediante interruttore a due posizioni. Regolazione elettronica della temperatura. Termosoffiatore adatto per termoretrazione, deformazione, asciugatura, incollaggio e scongelamento.

Hot air blower in box, complete with glass protection nozzle (19100001), reduction nozzle (19100003) and reflector nozzle (19100004). Air flow adjustment via a two-steps switch. Electronic temperature adjustment. Tools indicated for shrinking, deforming, drying, joining adhesives and defrosting.

**accessori utilizzabili**  
**usable accessories**

Cod. 19100001  
**€ 13,60**  
Ugello salvavetro.  
Glass protection nozzle



Cod. 19100002  
**€ 13,60**  
Ugello fessura larga.  
Wide-slot nozzle



Cod. 19100003  
**€ 10,90**  
Ugello riduttore.  
Reduction nozzle




Cod. 19100004  
**€ 13,20**  
Ugello a riflettore.  
Reflector nozzle



Cod. 19100007  
**€ 17,80**  
Rullo di pressione.  
Pressure roller

<b>Tensione</b>	<b>/ Voltage</b>	230 V
<b>Potenza</b>	<b>/ Power</b>	2000 W
<b>Intervallo di temperature</b>	<b>/ Temperature range</b>	80-600°C
<b>Portata d'aria</b>	<b>/ Air flow</b>	250/550 l/min
<b>Pressione sonora</b>	<b>/ Sound pressure</b>	67 dB(A)
<b>Peso</b>	<b>/ Weight</b>	700 g
<b>Diametro beccuccio</b>	<b>/ Spout diameter</b>	ø35,5 mm
<b>Dimensione utensile</b>	<b>/ Tool dimensions a x b x c</b>	230x250x80 (ø45) mm



**WELDY HG 330-A (PLUS)** Cod. 19000036**€ 260,00**

Termosoffiatore in scatola, completa di ugello riduttore (19100003), ugello a riflettore (19100004), ugello a saldare (19100005), ugello per saldare a sovrapposizione (19100006) e rullo di pressione (19100007). La temperatura di lavoro può essere regolata a intervalli di cinque gradi tra 80 °C e 650 °C. Grazie al controllo digitale della temperatura, la temperatura impostata è fissa e rimane costante - indipendentemente dall'impostazione della quantità d'aria e dall'accessorio ugello utilizzato. Risparmio energetico fino al 40% grazie alla modalità «stand-by». Termosoffiatore adatto per saldatura, brasatura, termoretrazione, deformazione, asciugatura, incollaggio e scongelamento.

Hot air blower in box, complete with reduction nozzle (19100003), reflector nozzle (19100004), welding nozzle (19100005), overlap welding nozzle (19100006) and pressure roller (19100007). The working temperature can be adjusted in five degrees intervals between 80°C and 650°C. Thanks to the digital temperature control, the set temperature is fixed and remains constant, regardless of the air quantity setting and the accessories used. "Stand-by" mode allowing energy saving up to 40%. Tools indicated for welding, soldering, shrinking, deforming, drying, joining adhesives and defrosting.

**accessori utilizzabili**  
**usable accessories**

Cod. 19100001

**€ 13,60**Ugello salvavetro.  
Glass protection nozzle

Cod. 19100002

**€ 13,60**Ugello fessura larga.  
Wide-slot nozzle

Cod. 19100003

**€ 10,90**Ugello riduttore.  
Reduction nozzle

Cod. 19100004

**€ 13,20**Ugello a riflettore.  
Reflector nozzle

Cod. 19100005

**€ 16,80**Ugello a saldare.  
Welding nozzle

Cod. 19100006

**€ 16,80**Ugello per saldare a sovrapposizione.  
Overlap welding nozzle


Cod. 19100007

**€ 17,80**Rullo di pressione.  
Pressure roller

Cod. 19100008

**€ 16,80**Ugello riflettore per restringimento.  
Solder sleeves reflector

<b>Tensione</b>	<b>/ Voltage</b>	230 V
<b>Potenza</b>	<b>/ Power</b>	2300 W
<b>Intervallo di temperature</b>	<b>/ Temperature range</b>	80-650°C
<b>Portata d'aria</b>	<b>/ Air flow</b>	200/550 l/min
<b>Pressione sonora</b>	<b>/ Sound pressure</b>	67 dB(A)
<b>Peso</b>	<b>/ Weight</b>	750 g
<b>Diametro beccuccio</b>	<b>/ Spout diameter</b>	ø35,5 mm
<b>Dimensione utensile</b>	<b>/ Tool dimensions a x b x c</b>	230x250x80 (ø45) mm



## 16.

## Termosoffiatori


Hot air blowers

€ 450,00

**Mod. HTC1600 Overlap** Cod. 19000120

Termosoffiatore dritto professionale in valigetta per saldatura a sovrapposizione. Kit completo di ugelli a fessura larga (20 e 40 mm) e di rullo di pressione.

Straight hot air blower in blow mould case, for overlap welding. Equipped with wide slot nozzles (20 and 40 mm) and pressure roller.




<b>Voltaggio</b>	<b>/ Voltage</b>	230 V
<b>Potenza</b>	<b>/ Power</b>	1600 W
<b>Intervallo di temperature</b>	<b>/ Temperature range</b>	40-700°C
<b>Portata d'aria</b>	<b>/ Air flow</b>	240 l/min
<b>Peso</b>	<b>/ Weight</b>	1 kg

€ 450,00

**Mod. HTC1600 Plastic** Cod. 19000100

Termosoffiatore dritto professionale in valigetta per saldatura di materie plastiche. Kit completo di ugello tubolare ø 5 mm e ugello per saldatura rapida ø 4 mm.

Straight hot air blower in blow mould case, for plastic welding. Equipped with tubular nozzle ø 5 mm and speed welding nozzle ø 4 mm.



<b>Voltaggio</b>	<b>/ Voltage</b>	230 V
<b>Potenza</b>	<b>/ Power</b>	1600 W
<b>Intervallo di temperature</b>	<b>/ Temperature range</b>	40-700°C
<b>Portata d'aria</b>	<b>/ Air flow</b>	240 l/min
<b>Peso</b>	<b>/ Weight</b>	1 kg



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

17

**Kit & Accessori**

Kits & accessories



Cod. 500009

€ 219,00 cad.

Cassetta utensili professionali 155 pz da 1/4", 3/8" e 1/2". Confezione 2 pz.  
155 pcs professional 1/4", 3/8" & 1/2" socket set. 2 pcs per pack.

Cricchetti estensibili Extendable ratchet handles	1/4" x 72T - 3/8" x 72T - 1/2" x 72T
Prolunghe Extensions	1/4" x 2" - 1/4" x 4" - 3/8" x 3" - 3/8" x 6" - 1/2" x 5" - 1/2" x 10"
Chiavi a brugola Hexagonal keys	1,25-1,5-2-2,5-3 mm
Snodi Universal Joints	1/4"-3/8"-1/2"
Bussole per candela Spark plug sockets	3/8" x 16 mm - 1/2" x 16 mm - 1/2" x 21 mm
Cacciavite portainseriti Spinner handle	1/4"
Bussole portainseriti Bits holders	3/8" x 10 mm - 1/2" x 10 mm
Bussole Sockets	1/4" x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 3/8" x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 1/2" x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
Bussole lunghe Deep sockets	1/4" x 4-5-6-7-8-9-10 mm 3/8" x 10-11-12-13-14-15 mm 1/2" x 14-15-17-19-22 mm
Bussole Torx Star sockets	1/4" x E4-E5-E6-E7-E8 3/8" x E10-E12-E14-E16-E18 1/2" x E20-E22-E24
Inserti 10 mm x 30L Bits 10 mm x 30L	Tampered star: TH20-TH25-TH30-TH40-TH45-TH50-TH55 Splines: M5-M6-M8-M10-M12 Hex: 4-5-6-7-8-10-12 mm Phillips: 2-3
Inserti bussola Bit sockets:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1/4" x 3-4-5-6-7 mm</li> <li>● 3/8" x 6-7-8-9-10 mm</li> <li>○ 1/4" x 2,5-3-4-5-6-7 mm</li> <li>⊕ 1/4" x T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40</li> <li>⊕ 3/8" x T45-T47-T50-T55-T60</li> <li>⊕ 1/4" x 0-1-2-3</li> <li>⊕ 1/4" x 0-1-2-3</li> </ul>

17.

## Kit & Accessori

Kits & accessories

NEW


Cod. 500100

€ 44,00

Chiave a cricchetto reversibile a 90 denti in Cromo Vanadio, con funzione 8 in 1.  
Con un unico utensile, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.  
90T 8 in 1 Chrome-Vanadium reversible wrench.  
With a single tool, it is possible to tighten 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 19 mm.



## 8 in 1 Ratchet Wrench



Cod. 500005

Cricchetto 72 denti **estensibile 1/4"**.  
1/4" **extendable** 72T ratchet handle.

€ 27,00



Cod. 500006

Cricchetto 72 denti **estensibile 3/8"**.  
3/8" **extendable** 72T ratchet handle.

€ 31,00



Cod. 500007

Cricchetto 72 denti **estensibile 1/2"**.  
1/2" **extendable** 72T ratchet handle.

€ 35,00



## Kit &amp; Accessori

Kits &amp; accessories

Cod. 500004

€ 42,00 cad.

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Confezione 5 pz.  
46 pcs professional 1/4" socket set. 5 pcs per pack.

Cricchetto	Ratchet handle	1/4" x 72T
Prolunghe	Extensions	1/4" x 50 mm - 1/4" x 100 mm
Barra scorrevole T	Sliding T-Bar	1/4" x 115 mm
Cacciavite portainseri	Spinner handle	1/4" x 6"
Prolunga flessibile	Flex extension	1/4" x 6"
Snodo	Universal joint	1/4"
Adattatore	Socket adaptor	1/4"
Chiavi a brugola	Hexagonal keys	1,25-1,5-2-2,5 mm
Bussole	Sockets	1/4" x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Inserti	Bit sockets	<input checked="" type="radio"/> 3-4-5-6-7 mm <input type="radio"/> 4-5-5-7 mm <input checked="" type="radio"/> T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 <input checked="" type="radio"/> 1-2-3 <input checked="" type="radio"/> 1-2-3
---------	-------------	---



Cod. 500018

€ 85,00 cad.

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". Confezione 5 pz.  
23 pcs professional 1/2" socket set. 5 pcs per pack.

Cricchetto	Ratchet handle	1/2" x 72T
Bussole	Sockets	1/2" x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
Prolunghe	Extensions	1/2" x 125 mm - 1/2" x 250 mm
Snodo	Universal joint	1/2"
Adattatore scorrevole	Sliding adaptor	1/2" M x 3/8" F



# 17. Kit & Accessori

Kits & accessories

Cod. 500011

€ 180,00 cad.

Cassetta utensili professionali 72 pz da 1/4" e 1/2". Confezione 3 pz.  
72 pcs professional 1/4" & 1/2" socket set. 3 pcs per pack.



Cricchetti snodati	Flexible ratchet handles	1/4" x 72T - 1/2" x 72T
Bussole	Sockets	1/4" x 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 1/2" x 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm
Bussole lunghe	Deep sockets	1/4" x 9-10-11-12-13 mm
Prolunghe	Extensions	1/4" x 3" - 1/2" x 5"
Snodi	Universal Joints	1/4" - 1/2"
Bussole per candela	Spark plug sockets	1/2" x 16 mm - 1/2" x 21 mm
Chiavi a brugola	Hexagonal keys	1,5-2-2,5 mm
Portainseriti	Bits holder	1/4" x 1/4"
Cacciaviti	Screwdrivers	Slotted: 6 x 40 mm - 6 x 100 mm Phillips: 1 x 40 mm - 2 x 100 mm Pozi: 2 x 200 mm
Cacciavite portainseriti	Spinner handle	1/4"
Chiavi combinate	Combination spanners	10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
Martello	Hammer	
Pinza	Cutting plier	
Pinza di bloccaggio	Locking plier	
Poligrip	Water pump plier	
Inseriti 1/4" x 30L	Bits 1/4" x 30L	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3-4-5-6 mm</li> <li>○ 4-5-5-7 mm</li> <li>⊕ T15-T20-T25</li> <li>⊕ 1-2-3</li> </ul>



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

18

**Accessori**  
Accessories



## 18.

## Accessori

Accessories



Cod. 19200610

€ 16,40

Pistola soffiaggio professionale con silenziatore. Corpo in nylon, boccola in ottone, tubo metallico e molle interne in acciaio inox.

Professional silenced air blow gun. Body in nylon, inlet connection thread in brass, metal pipe and inner spring in stainless steel.



Cod. 19200630

€ 19,50

Pistola soffiaggio professionale con tubo 13 cm e silenziatore. Corpo in nylon, boccola in ottone, tubo metallico e molle interne in acciaio inox.

Professional air blow gun with 13 cm tube and silencer. Body in nylon, inlet connection thread in brass, metal pipe and inner spring in stainless steel.



Cod. 19200660

€ 36,00

Pistola soffiaggio professionale con silenziatore e **RIDUTTORE DI PRESSIONE** (3,5 bar). Corpo in nylon, boccola in ottone, tubo metallico e molle interne in acciaio inox.

Professional **PRESSURE REDUCER** (3,5 bar) silenced air blow gun. Body in nylon, inlet connection thread in brass, metal pipe and inner spring in stainless steel.



Cod. 19200120

€ 12,80

Pistola soffiaggio "PRO" (con boccola filettata in ottone).

Blowing gun "PRO" type (with threaded brass bushing).



Cod. 19200150

€ 33,50

Pistola soffiaggio "PRO" 48 cm.

48 cm blowing gun "PRO" type.



Cod. 19200340

€ 124,00

Espositore da banco, composto da 10 pistole "PRO".

Counter display stand, complete with 10 "PRO" guns.

# 18. Accessori

## Accessories



### Bilanciatori - Balancers

Struttura in materiale sintetico. Molle d'acciaio extra. Dispositivo per la regolazione del carico della molla con comando esterno.

ABS housing. Steel springs. Outside spring adjustment.

#### Cavo in nylon Nylon cable

Mod.	Cod.	Kg	Corsa cavo Cable length	€
AC 30	17100015	0,5 - 1,5	1600 mm	45,70
AC 31	17100030	1,5 - 3,0	1600 mm	49,40



### Bilanciatori - Balancers

Struttura in materiale sintetico. Molle d'acciaio extra. Dispositivo per la regolazione del carico della molla con comando esterno.

ABS housing. Steel springs. Outside spring adjustment.

#### Cavo in acciaio Steel cable

Mod.	Cod.	Kg	Corsa cavo Cable length	€
AC 32	17100070	3,0 - 6,0	1600 mm	128,20
AC 33	17100100	5,0 - 10,0	1600 mm	141,20
AC 34	17100180	13,0 - 19,0	1600 mm	267,80

### Spirali in poliuretano

### Polyurethane re-coil hoses

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

The polyurethane has the following advantages:

- it keeps its shape
- it is not sensitive to the deflections
- it is resistant to oils and grease
- reduced dimensions

Cod.	Ø In x out	Sviluppo Length	Attacco maschio girevole Male swivel connector	€
17040551	5,5 x 8 mm	5 m	1/4" BSPT	26,80
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	1/4" BSPT	30,90
17040553	5,5 x 8 mm	10 m	1/4" BSPT	35,80
17040651	6,5 x 10 mm	5 m	1/4" BSPT	33,50
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	1/4" BSPT	41,70
17040653	6,5 x 10 mm	10 m	1/4" BSPT	49,50
17040803	8 x 12 mm	10 m	3/8" BSPT	54,60
17040804	8 x 12 mm	15 m	3/8" BSPT	71,30





## 18.

Accessori  
Accessories**Mod. AC 7** Cod. 10700750**€ 19,30**

Tubo silenziatore per mod. 378 - 380 - 383 - 394 - 478 - 495 - 496 - 606 - 620 - 621.

Silenced exhaust hose assembly for mod. 378 - 380 - 383 - 394 - 478 - 495 - 496 - 606 - 620 - 621.

**Mod. AC 16** Cod. 17200011**€ 9,20**

Minioliatore per utensili pneumatici con attacco da 1/4".

1/4" Mini oiler for pneumatic tools.

**Mod. AC 17/6** Cod. 10701060**€ 18,00**

Fresa Ø 6 mm.

Ø 6 mm milling cutter.

**Mod. AC 17/8** Cod. 10701080**€ 18,00**

Fresa Ø 8 mm.

Ø 8 mm milling cutter.

**Mod. AC 60** Cod. 17211400**€ 15,20**

Raccordo girevole 1/4".

1/4" swivel connector.

**Mod. AC 62** Cod. 17211411**€ 12,70**

Regolatore aria 1/4".

1/4" air regulator.



Cod. 503612

**€ 6,70**

Pistola di soffiaggio.

Blowing gun.



Cod. 503615

**€ 7,90**

Pistola di soffiaggio canna lunga.

Blowing gun with long nozzle.



Cod. 503621

**€ 21,70**

Pistola gonfiaggio con manometro.

Inflating gun with pressure gauge.

# 18. Accessori

Accessories

MADE IN ITALY



NEW

## Supergel Mani

Cod. 77030702 (4 kg con dosatore) (4 kg with dispenser) **€ 34,00**  
 Cod. 77030799 (ricarica 4 kg) (4 kg refill) **€ 25,00**

Formula concentrata a pH neutro. Scioglie a fondo lo sporco di grasso, unto e residui di vernice. Contiene particolari sostanze ad azione emolliente, per un'efficace protezione della pelle.

Concentrated, pH neutral formula. Indicated for grease, oil and paint residues. It contains special emollient substances for effective protection of the skin.

MADE IN ITALY



NEW

## Crema Mani

Cod. 77036515 (4 kg con dosatore) (4 kg with dispenser) **€ 23,00**  
 Cod. 77036599 (ricarica 4 kg) (4 kg refill) **€ 18,50**

Prodotto cremoso a pH neutro. Pulisce delicatamente le mani, eliminando olio, unto, grasso e inchiostro. Contiene particolari sostanze ad azione dermoprotettiva e gradevolmente profumate.

Creamy, pH neutral product. It cleans gently the hands, removing oil, grease and ink. It contains special substances with a dermo protective and pleasantly scented action.



## Salviettine Ultra Power Cod. 77319060 **€ 31,00**

Canestro da 90 salviettine, imbevute di una speciale soluzione extra pulente, priva di solventi. Arricchite di agenti antimicrobici e sei balsami idratanti. Adatte per tutta l'area di lavoro: dalle mani, agli utensili, all'equipaggiamento. Particolarmente indicate per: grasso, vernici, catrame, lubrificanti e inchiostri.

Dispensing canister with 90 wipes saturated with a special, heavy-duty hand cleaning solution, solvent free. Fortified with antimicrobial agent and six conditioners. Suitable for your whole work area; your hands, tools and equipment. Particularly for grease, paints, tar, lubricants and inks.



## Pumice Orange Lotion Cod. 77G25218 (3,79 l) **€ 30,00**

Formula naturale, priva di solventi a base di petrolio, per sporchi più resistenti, quali grasso, oli da taglio, vernici impermeabilizzanti per tubature, sottosmalti e inchiostri. Arricchita di agenti microbici, cinque balsami idratanti e pietra pomice, per una pulizia più veloce e profonda.

Natural formula, free of petroleum-based solvents to remove stubborn dirt such as grease, cutting oils, pipe dopes, undercoatings and inks. Fortified with antimicrobial agent, five conditioners and pumice for extra cleaning power.

MADE IN ITALY



## Mod. AC 12 Cod. 10900151 **€ 12,50 cad.**

Barattolo olio speciale per utensili pneumatici, sbloccante e antiossidante.  
 Confezione da 15 pezzi.

Oil for pneumatic tools (15 pcs box).

MADE IN ITALY



## Mod. AC 12/5 Cod. 10900155 **€ 60,00**

Tanica 5 l olio speciale per utensili pneumatici.  
 Confezione da 4 pezzi.

5 l plastic container of special oil for pneumatic tools (4 pcs box).



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

**PEGASO**   
E Y E W E A R



**AIRTEC**

*specialisti della pneumatica*

19

**Occhiali**  
Glasses

# 19. Occhiali

Glasses



## LEGENDA LEGEND



Antigraffio  
Anti-scratch



Resistenza al metallo fuso e ai solidi caldi  
Fused Metals and Hot Solids Resistant



Materiale antiscivolo per  
adattamento al casco  
Antislip material for helmet  
adaptation



Anti appannamento  
Antifog



Compatibile con occhiali graduati  
Compatible with graduated glasses



Aste regolabili  
Adjustable rods



Resistenza alle gocce di  
liquido  
Resistance against  
drops of liquids



Resistenza ai particolati > 5 micras  
Thick Dust Resistant > 5 micras



Fronte regolabile  
Adjustable front



Filtro UV  
UV filter

## WORK&FUN Cod. 750125 PACK

€ 324,00

Espositore occhiali graduati Work&Fun, composto da 2 occhiali per diottria per la vendita e un occhiale per diottria per prova.

Work&Fun graduated glasses display unit composed by 2 glasses per diopter for sales and one per diopter for test.



Cod. 7512519010

€ 32,40



Cod. 7512509015

€ 32,40



Cod. 7512569020

€ 32,40



Cod. 7512539025

€ 32,40



Cod. 7512589030

€ 32,40

## 19.

Occhiali  
Glasses**OVERON** Cod. 7500015501**€ 16,80****STARK** Cod. 7500018101**€ 7,50****LITE** Cod. 7500000020**€ 11,40****XL21** Cod. 750000XL21**€ 16,20****EOS** Cod. 7500000022**€ 17,40**

## 19.

Occhiali  
Glasses**IMAX** Cod. 7500015601**€ 16,80****BLACK&WHITE** Cod. 7500010301**€ 10,20****BLACK&WHITE** Cod. 7500010303**€ 17,00****VOLTA** Cod. 7501279900**€ 11,40****EXTREME F-1** Cod. 7590081005**€ 20,40****AVENTUR** Cod. 7535731005**€ 10,20**

# 19. Occhiali

Glasses

**BASIC 3** Cod. 7500000409**€ 7,20****BASIC 7** Cod. 7500000439**€ 7,20****SICURIS** Cod. 7500000739**€ 7,20****FOTOCROM** Cod. 7512199030**€ 38,00**

SI ADATTA AI CAMBIAMENTI DELLA LUCE  
ADJUSTS ITSELF TO LIGHT CHANGES

**BLACK&WHITE** Cod. 7500010302**€ 10,20****POLARIZZATO - POLARIZED****STREET** Cod. 7512699530**€ 41,00**



Mod./Cod.	Pag.
AT10 / 2	29
CARRELLO	27
200	88
203	89
205	90
210	91
211	91
212	91
236	76
237	76
250	62
252	62
255	62
260	63
262	63
265	63
301	19
305	18
310	19
315	21
315/K	21
320	25
333	23
335	24
335 LL	24
352	13
355	13
357	14
357 LL	14
358	15
358 LL	15
372	21
375	52
380	52
383	55
401	41
402	40
403	41
410	100
412	101
413	100
414	101
415	68
416	67
417	67
420	84
421	84
423	69
424	69
425	69
427	85
429	66
435	67
441	42
441/K	42
442	40
453	22
453/K	22
457	22
458	20
462	23
462/K	23
466	25
472	43
474/1	77
475	84
478/A	53

Mod./Cod.	Pag.
479	88
480	42
482	43
482/K	43
484	64
485	64
487	65
489	65
490/P	19
491/P	18
492/A	55
493	54
495/A	53
495/F	64
496	54
500	37
501	37
505	37
506	37
520	68
525	68
530	77
531	85
532	78
532 L	79
533	80
533/10	80
533/25	80
533 B	80
533/10 B	80
533/25 B	80
533 L	81
534	82
539	85
540	73
543	72
545	73
550	104
553	94
554	94
557/K	95
562	105
565	96
567	97
568	97
571	96
580	18
590	58
591	59
603	47
605	49
606	47
608	49
609	49
610	46
612	46
620	48
621	48
700	66
710	66
715	66
813D	26
813DLL	26
815	27
815 P.	27
815LL	27
815LL P.	27

Mod./Cod.	Pag.
820	28
820 LL	28
830	29
900	104
1132	108
1135	110
1203	108
1215	109
1217	109
1222	110
1312	110
1315	111
3214	108
3217	109
ACCESSORI	ACCESSORIES
AC 7	128
AC 8	62
AC 9	88
AC 11	88
AC 12	129
AC 12/5	129
AC 16	128
AC 17/6	128
AC 17/8	128
AC 18	64
AC 19	69
AC 19/1	69
AC 19/2	69
AC 19/3	69
AC 19/4	69
AC 19/5	69
AC 19/6	69
AC 19/7	69
AC 20	94
AC 21	94
AC 22	94
AC 30	127
AC 31	127
AC 32	127
AC 33	127
AC 34	127
AC 40	105
AC 41	105
AC 42	105
AC 43	105
AC 44	105
AC 46	105
AC 47	105
AC 48	105
AC 50	73
AC 50/1	73
AC 50/2	73
AC 60	128
AC 62	128
AC 70	65
AC 71	65
AC 72	65
AC 73	65
AC 74	65
AC 77	76
AC 78	76
AC 78/1	77
AC 82/1	55
AC 90	78
AC 90/15	80
AC 91	78
AC 92	78

Mod./Cod.	Pag.
AC 93	78
AC 95	84
AC 96	84
AC 96/14	84
AC 97	84
AC 97/14	84
AC 100/1	52
AC 119	69
AC 119/1	69
AC 119/2	69
AC 120	69
AC 120/1	69
AC 120/2	69
AC 150/80	78
AC 150/120	78
AC 150/150	78
AC 150/220	78
AC 150/240	78
AC 150/280	78
AC 150/320	78
AC 150/360	78
AC 150/400	78
AC 150/500	78
AC 150/600	78
AC 150/800	78
AC 150/1000	78
AC 150/1200	78
AC 150/1500	78
AC 150/2000	78
AC 150/2500	78
AC 150/3000	78
AC 205/1	90
AC 205/2	90
AC 205/3	90
AC 210	91
AC 212	91
AC 236/1	76
AC 236/2	76
AC 236/3	76
AC 237/21	76
AC 237/22	76
AC 237/23	76
AC 237/31	76
AC 237/32	76
AC 237/33	76
AC 427/1	85
AC 427/2	85
AC 427/3	85
AC 427/4	85
AC 427/5	85
AC 427/6	85
AC 427/7	85
AC 427/8	85
AC 427/9	85
AC 427/10	85
AC 427/11	85
AC 458	20
AC 458/R	20
AC 543	72
AC 545/1	73
AC 545/2	73
AC 545/3	73
AC 545/4	73
AC 557/1	95
AC 557/2	95
AC 557/3	95
AC 557/4	95

Mod./Cod.	Pag.
AC 557/5	95
AC 565/1	96
AC 565/2	96
AC 565/3	96
AC 565/4	96
AC 590/1	58
AC 590/2	58
AC 590/3	58
AC 590/4	58
AC 590/5	58
AC 590/6	58
AC 590/7	58
AC 590/8	58
AC 590/9	58
AC 590/10	58
AC 590/11	58
AC 590/12	58
AC 590/13	59
AC 590/14	59
AC 590/15	59
AC 590/16	59
AC 590/17	59
AC 590/18	59
AC 590/19	59
500004	122
500005	121
500006	121
500007	121
500009	120
500011	123
500018	122
500100	121
503612	128
503615	128
503621	128
10600179	88
10600279	88
10600379	88
10600579	88
10600679	88
10702011	64
10702012	64
10702030	83
10702041	76
10702042	76
10704300	83
10802010	33
10802011	33
10802012	33
10802013	33
10802014	33
10802015	33
10802016	33
10802017	33
10802018	33
10802019	33
10802020	33
10802021	33
10802022	33
10802023	33
10802024	33
10802025	33
10802026	33
10802027	33
10802030	33
10802032	33
10803013	33

Mod./Cod.	Pag.
10803016	33
10803017	33
10803018	33
10803019	33
10803021	33
10803022	33
10803024	33
10803027	33
10803030	33
10804017	35
10804019	35
10804021	35
10804022	35
10804023	35
10804024	35
10804025	35
10804026	35
10804027	35
10804028	35
10804030	35
10804032	35
10804033	35
10804034	35
10804036	35
10804038	35
10804041	35
10804046	35
10805019	35
10805022	35
10805024	35
10805027	35
10805028	35
10805030	35
10805032	35
10805033	35
10805034	35
10805036	35
10806024	36
10806027	36
10806030	36
10806032	36
10806033	36
10806036	36
10806038	36
10806039	36
10806041	36
10806046	36
10806050	36
10806055	36
10806060	36
10806065	36
10806070	36
10807024	36
10807027	36
10807030	36
10807032	36
10807033	36
10807036	36
10807038	36
10807039	36
10807041	36
10807046	36
10807050	36
10807055	36
10807060	36
10808050	37
10808055	37

Mod./Cod.	Pag.
10808060	37
10808065	37
10808070	37
10808075	37
10808080	37
10808085	37
10808090	37
10808095	37
10808100	37
10808105	37
10808110	37
10808115	37
10813017	33
10813019	33
10813021	33
10813022	33
10814015	33
10814017	33
10814019	33
10815024	35
10815027	35
10815030	35
10817027	36
10817030	36
10817032	36
10820002	34
10820004	35
10820006	36
10820008	37
10830204	34
10830206	34
10830404	35
10830604	36
10830606	36
10840024	34
10840042	35
10840046	35
10840064	36
10840086	37
10850010	34
10850011	34
10850012	34
10850014	34
10850016	34
10850018	34
10850020	34
10850022	34
10850024	34
10851030	34
10851040	34
10851045	34
10851050	34
10851055	34
10851060	34
10852008	34
10852010	34
10852012	34
10852014	34
10852017	34
10852019	34
16610050	108
16610100	108
16610116	109
16610117	109
17040551	127
17040552	127
17040553	127

Mod./Cod.	Pag.
17040651	127
17040652	127
17040653	127
17040803	127
17040804	127
17970017	33
17970019	33
17970021	33
17970022	33
19200120	126
19200150	126
19200340	126
19200610	126
19200630	126
19200660	126
77G25218	129
77030702	129
77030799	129
77036515	129
77036599	129
77319060	129
1070063201	77
1070211001	80
1070211002	78
1070211301	78
<b>TERMOFFIATORI WELDY E ACCESSORI</b>	
<b>WELDY HOT AIR BLOWER AND ACCESSORIES</b>	
HG 330A (PLUS)	116
HG 330B (PIC)	114
HG 330S (PRO)	115
HT1600 Overlap	117
HT1600 Plastic	117
19100001	114
19100002	114
19100003	115
19100004	114
19100005	115
19100006	115
19100007	115
19100008	116
<b>OCCHIALI</b>	<b>GLASSES</b>
750000XL21	133
7500000020	133
7500000022	133
7500000409	135
7500000439	135
7500000739	135
7500010301	134
7500010302	135
7500010303	134
7500015501	133
7500015601	134
7500018101	133
750125PACK	132
7501279900	134
7512199030	135
7512509015	132
7512519010	132
7512539025	132
7512569020	132
7512589030	132
7512699530	135
7535731005	134
7590081005	134

## GARANZIA

### warranty

#### GARANZIA DEL FABBRICANTE

L'Airtec srl garantisce che i suoi prodotti saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida per i prodotti acquistati nuovi presso l'Airtec srl o i rivenditori autorizzati. Questa garanzia non è valida se i prodotti sono stati usati in modo improprio, manomessi o riparati da persone non autorizzate dall'Airtec srl stessa. Nel caso in cui uno dei prodotti Airtec srl presenti difetti di materiale o di fabbricazione entro 12 mesi dalla data di acquisto, recapitarlo, previa autorizzazione scritta, al Centro assistenza Airtec presso la sede dell'azienda con trasporto a cura di Airtec srl, la quale riparerà o sostituirà gratuitamente, a propria discrezione, i prodotti difettosi senza alcuna spesa da parte dell'acquirente. Qualora, in fase di riparazione, venissero riscontrati elementi che rendessero la garanzia inapplicabile, verrà prodotto un preventivo di riparazione (comprensivo dei costi di gestione), con riserva di accettazione da parte dell'acquirente.

## Norme di sicurezza

### safety instructions

#### NORME DI SICUREZZA PER AVVITATORI E UTENSILI PNEUMATICI

Lo scopo di AIRTEC è di offrirVi utensili che permettano di svolgere un efficiente lavoro di sicurezza. Il più importante dispositivo di sicurezza per questo o qualsiasi altro utensile siete Voi. La Vostra attenzione e un buon criterio di giudizio sono la migliore protezione da eventuali incidenti. Tutti i rischi non possono essere qui elencati, ma abbiamo cercato di metterne in evidenza alcuni dei più importanti. Per ulteriori informazioni circa la sicurezza, consultare:

- Eventuali altri documenti imballati con l'utensile.
- Il Vs. datore di lavoro, enti locali o il Consiglio della Comunità Europea.
- "Requisiti di sicurezza per utensili manuali non utilizzando energia elettrica" disponibile presso: Comitato Europeo per la Normalizzazione, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgio.

#### RISCHI DOVUTI AL COLLEGAMENTO DELL'ARIA

Gli impianti di aria compressa possono essere fonte di gravi danni. Disinserire l'aria dagli utensili quando questi non sono in funzione, prima di cambiare gli accessori o quando si effettuano manutenzione e riparazione. Non direzionare mai l'aria verso se stessi o gli altri. Colpi di frusta di tubi, accidentalmente scollegati, possono causare seri danni. Controllare sempre se tubi o raccordi sono danneggiati o allentati. Non utilizzare raccordi rapidi sugli utensili. Consultare lo schema allegato per un corretto impianto. Non superare la pressione di massimo utilizzo raccomandata (6,2 bar).

#### RISCHI DI IMPIGLIAMENTO

Tenere una distanza di sicurezza dalle parti in rotazione degli utensili. Non indossare collane, bracciali o vestiti lenti. Prestare attenzione al tipo di abbigliamento in modo da evitare che possa impigliarsi in parti in movimento degli utensili. Prestare attenzione ai capelli lunghi. Evitare il contatto diretto con accessori durante e dopo l'uso. I guanti ridurranno il rischio di tagli e bruciature. Utilizzare sempre accessori appropriati.

#### RISCHI DA PARTI PROIETTATE

Anche le piccole schegge possono danneggiare gli occhi e provocare cecità. Indossare sempre protezione per gli occhi e il viso quando si lavora con gli utensili, quando se ne effettua la manutenzione o si cambiano gli accessori. Assicurarsi che tutti gli altri lavoratori nelle vicinanze stiano indossando protezioni per gli occhi.

#### RISCHI RELATIVI AL LUOGO DI LAVORO

Scivolare, incespicare, cadere sono le cause maggiori di lesioni anche serie. Prestare attenzione a tubazioni eccessivamente lunghe lasciate a terra o sul posto di lavoro. Mantenere una posizione del corpo bilanciata ed assicurarsi un appoggio solido. Movimenti ripetitivi, posizioni scomode e l'esposizione a vibrazioni possono essere dannose per mani e braccia. Elevati livelli di rumorosità possono causare la perdita permanente dell'udito. Utilizzare protezioni per l'udito. Evitare di inspirare polvere o di maneggiare scorie di lavoro che possono essere dannose per la Vostra salute. Prestare attenzione a eventuali rischi dovuti al Vostro lavoro.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Gli operatori e il personale addetto alla manutenzione devono essere fisicamente idonei a maneggiare le dimensioni, il peso e la potenza degli utensili. Questi utensili e i loro accessori non devono essere modificati. Questi utensili non sono isolati per venire a contatto con fonti di energia elettrica e non possono essere utilizzati in ambienti con atmosfera esplosiva.

#### WARRANTY

Airtec's products are warranted to be free from defects in material and workmanship for 12 months from the date of purchase. This warranty does not apply to products which have been abused, misused or modified. The defective products must be returned, transportation prepaid, with the agreement of Airtec and include adequate proof of the date of purchase. Airtec will, at its opinion, repair or replace defective products free of charge.

#### PNEUMATIC TOOLS SAFETY INSTRUCTIONS

The goal of Airtec is to produce tools that help You work safely and efficiently. Your care and good judgement are the best protection against injury. All possible hazards cannot be listed here. We try at least to highlight the most important ones. For additional safety information:

- Read the documents and information packed with the tool.
- Contact Your employer union and/or trade association.
- Read "Safety requirement for hand held non electric power tools" available at: European Committee for Standardization, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

#### AIR SUPPLY AND CONNECTION HAZARDS

Compressed air lines pressure can cause serious injury. Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs. Never direct air at Yourself or anyone else. Whipping hoses can cause serious injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings. Do not use quick release fittings with tool. See instructions for correct set-up. Whenever universal twist couplings are used, lock pins must be installed. Do not exceed maximum air pressure of 6,2 bar.

#### ENTANGLEMENT HAZARDS

Keep away from rotating drive. Do not wear jewellery or loose clothing. Choking can occur if neckwear is not kept away from tool and accessories. Scalping can occur if hair is not kept away from tool and accessories. Avoid direct contact with accessories during and after use. Gloves will reduce the risk of cuts or burns. Use only proper accessory retainers.

#### PROJECTILE HAZARDS

Even small projectiles can injure eyes and cause blindness. Always wear impact resistant eye and face protection when involved with or near the operation, repair or maintenance of the tools or changing accessories on the tool. Be sure all others in the area are wearing impact resistant eye and face protection. Never operate the tool at idle. It may run too fast and cause the accessories to be thrown off the tool.

#### WORKPLACE HAZARDS

Slip/trip/fall is a major cause of serious injury or death. Beware of excess hose left on the walking or work surface. Maintain a balanced body position and secure footing. Repetitive work motions, awkward positions and exposure to vibration can be harmful to hands and arms. High sound levels can cause permanent hearing loss. Use hearing protection as recommended by Your employer or OSHA regulation. Avoid inhaling dust or handling debris from work process which can be harmful to Your health. Be aware of potential hazards created by Your work activity.

#### ADDITIONAL SAFETY TOPICS

Proceed with care in unfamiliar surroundings. Operator and maintenance personnel must be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool. This tool and its accessories must not be modified. This tool is not isolated for coming into contact with electric power sources. This tool is not recommended for use in explosive atmospheres.

## ISTRUZIONI

### instructions

#### ISTRUZIONI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Vogliate attenerVi ai seguenti consigli allo scopo di ottenere un prolungato e corretto funzionamento dei Vs. utensili:

- Prima di mettere in funzione l'utensile, inserire alcune gocce d'olio fluido SAE 10-15 (AIRTEC AC 12) tramite l'attacco dell'aria.
- Fare uscire aria dal tubo d'alimentazione prima di collegarlo alla macchina (utensile) per verificare che l'aria d'alimentazione sia asciutta e pulita.
- Consigliamo l'utilizzo d'un gruppo filtro-lubrificatore o per lo meno di un oliatore di linea appropriato.
- A 6,2 bar si raggiungono le potenze indicate nelle varie tabelle. Per corretti manutenzione e funzionamento degli utensili, vogliate eseguire i seguenti controlli:
  - a) Ogni 2/3 ore di lavoro, lubrificare con alcune gocce d'olio SAE 10-15 (AIRTEC AC 12) gli utensili sprovvisti di lubrificazione.
  - b) Ogni 8 ore, riempire l'oliatore di linea nelle macchine che ne siano corredate.
  - c) Ogni 60 ore, controllare la parte battente degli avvitatori ad impulsi e, in mancanza di grasso, provvedere ad aggiungere grasso al bisolfuro di molideno nella quantità indicata nel manuale di manutenzione.
  - d) Prima di lunghi periodi di fermo dell'utensile, effettuare una pulizia accurata ed ingrassare la macchina.
  - e) Dopo il periodo di fermo, introdurre nel tubo aria un poco di gasolio, tenendo il pulsante premuto. Fare funzionare la macchina per alcuni secondi, quindi lubrificare il motore.
  - f) La pressione all'entrata dell'utensile NON deve superare i 6,2 bar.
  - g) Per ottenere le prestazioni indicate, è molto importante utilizzare tubi aria dimensionati correttamente.

Per gli avvitatori ad impulsi vogliate notare che i valori di serraggio indicati nel catalogo spesso non possono essere ottenuti, dato che con l'utilizzo di guarnizioni, rondelle elastiche, etc. si hanno i cosiddetti FISSAGGI ELASTICI che disperdono buona parte della coppia di serraggio. Serraggi specifici dovranno essere controllati con apposita chiave dinamometrica. I valori di coppia da noi indicati vanno verificati su serraggi RIGIDI, ad una pressione di 6,2 bar.

Per quanto riguarda i termini di garanzia, noi decliniamo ogni responsabilità nei casi in cui non siano state rispettate le istruzioni per il corretto funzionamento, in cui gli utensili siano stati manomessi o riparati da persone non competenti o in cui vengano utilizzati ricambi non originali.

#### INSTRUCTIONS FOR SET UP AND MAINTENANCE

Please follow the suggestions listed hereafter to guarantee the best working conditions and a longer life for Your tools:


- Oil the tool before You connect it to the air supply. Use SAE 10-15 Oil (AIRTEC AC 12).
- Let air out the air line before connecting the tool to make sure the air is clean and dry.
- Use an air filter + lubricator set or at least an in-line lubricator.
- Set the air pressure at 6,2 bar to reach the torque values mentioned in the catalogues.

To get the correct performance of the tools check them at regular intervals:

- a) Every 2/3 hours oil the tools which are not fitted with in-line oiler (SAE 10-15 Oil – AIRTEC AC 12).
- b) Every 8 hours fill the in-line oiler.
- c) Every 60 hours please check the impact mechanism of impact wrenches. If the grease is missing, please add the quantity of bisulphide molybdenum grease shown in the maintenance manual.
- d) In case You store the tool for a long time clean it and grease it.
- e) Oil the tool before putting it in service again.
- f) The air pressure at the tool must not exceed 6,2 bar.
- g) To reach the torque values shown on the catalogue use the correct hose inside diameter.





























Please note that the torque figures shown on the catalogue might not be reached due to the use of additional washers, springs, etc. which disperse the torque. Use a torque spanner in case a precise torque is required. The torque figures of our catalogue were reached on a fix joint at 6,2 bar.

As far as the warranty is concerned, we decline any responsibility when the tools have not been maintained properly, have been disassembled, have been repaired by unqualified persons or have been fixed with non original spares.



# Legenda

## Legend

	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)		Dimensione pinza Collet size
	Attacco quadro Square drive		Attacco portautensile esagonale femmina Hex bit holder
	Capacità bullone Bolt capacity		Capacità punta Drill bit size
	Velocità a vuoto - giri/min Free speed - rpm		Attacco mandrino Chuck connection
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque - tighten/loosen		Capacità vite Max screw capacity
	Campo di coppia Torque range		Capacità disco Pad capacity
	Pressione aria raccomandata Air pressure		Orbita Orbit
	Attacco aria Air connection		Velocità nastro Belt speed
	Diametro interno tubo aria Air hose int. diameter		Dimensione nastro Belt dimension
	Consumo aria medio Average air consumption		Aghi Needles
	Peso - massa Weight		Capacità rivetti Rivet capacity
	Pressione sonora (PNEUROP8N-1) Sound pressure (PNEUROP8N-1)		Corsa lama - colpi 1' - Frequenza Blade stroke - strokes 1' - Frequency
	Vibrazioni (ISO8662-1) Vibration level (ISO8662-1)		Attacco Drive
	Potenza Power		Potenza sonora Sound power

Member of

**AICA**  
Associazione italiana Costruttori Autoattrezzature  
Italian Garage Equipment Manufacturers Association



AUTOMOTIVE EQUIPMENT GROUP S.C.  
Via Maiella 4 - 42123 Reggio Emilia (Italy)  
info@automotivegroup.it

Tel. +39 0522 381329 - Fax +39 0522 356023

[www.automotivegroup.it](http://www.automotivegroup.it)

ed. 01/01/2021 **litocolor**

Prezzi **IVA** esclusa

**AIRTEC**

AIRTEC s.r.l.

Via Tarantelli, 2-4 | 42021 Barco di Bibbiano (RE) Italy

Tel +39 0522 24.65.18 | Fax +39 0522 24.65.20

E-mail: [info@airtecsrl.it](mailto:info@airtecsrl.it)

[www.airtecsrl.it](http://www.airtecsrl.it)